Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-turbo-hd-value-series-ds-2ce76u0t-lpf2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczens-p-338782.html



Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE76U0T-LPF(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa CCTV Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2

Cena brutto	**240,99 zł**
Cena netto	**195,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGWS**
Kod producenta	**327800985**
Kod EAN	**6942160448329**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wysokość produktu	**84,6 mm**
Waga produktu	**160 g**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Kolor produktu	**Biały**
Układ	**Wieżyczka**
Kąt obrotu	**360°**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Rodzaj zasilania	**DC**
Tryb nocny	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Balans bieli	**Ręczny,Automatyczna**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,33 A**
Szybkość migawki	**1/50000 - 1/15 s**
Średnica	**8,5 cm**
Liczba kamer	**1**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec**

	uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba języków	**1**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność**
Pobór mocy (max)	**4 W**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Wbudowane światło	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Typ mocowania	**Sufit**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Obsługa języków	**Angielski**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**20 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M