Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-value-series-ds-2cd1383g2-liuf-sl2-8mm-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wo-p-345626.html



Hikvision Value Series DS-2CD1383G2-LIUF/SL(2.8mm) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / ściana / s

Cena brutto	**1 189,99 zł**
Cena netto	**967,47 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGSM6**
Kod producenta	**54119**
Kod EAN	**6936422114657**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**586 g**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Waga produktu	**385 g**
Lustro	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Liczba kamer	**1**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3200 x 1800,3840 x 2160,2688 x 1520**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Kąt obrotu	**360°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,RCM,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),BIS,CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,RoHS**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Wi-Fi	**Nie**
Wbudowane światło	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Dziennik audytów	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Liczba języków	**2**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraiński**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Bluetooth	**Nie**

Suma megapikseli	**8 MP**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Bicie serca	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Ochrona hasłem	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711,G.722.1,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Średnica	**11 cm**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Redukcja hałasu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Określanie odległości	**7 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba soczewek	**1**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**

Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obserwuj odległość	**31 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wysokość produktu	**102,7 mm**
Wykrywanie odległości	**79 m**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M