

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-value-series-ds-2cd1383g2-liuf-sl2-8mm-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wo-p-345626.html>



Hikvision Value Series DS-2CD1383G2-LIUF/SL(2.8mm) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / ściana / s

Cena brutto	510,99 zł
Cena netto	415,44 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSM6
Kod producenta	54119
Kod EAN	6936422114657
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),BIS,CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,RoHS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	7 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Liczba języków	2
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Wykrywanie odległości	79 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Rozpoznawanie odległości	15 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Głębokość opakowania	150 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	385 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość opakowania	141 mm
Bluetooth	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Obsługa języków	Angielski,Ukraiński
Tryb dzienny / nocny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wbudowane światło	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62°
Pobór mocy (max)	8 W
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres dynamiczny	120 dB
Obsługiwane formaty audio	G.711,G.722.1,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wbudowany HDD	Nie
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
interfejs mocowania obiektywu	M12
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W

Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obserwuj odległość	31 m
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
System dźwięku	2-drożny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Układ	Wieżyczka
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 3840 x 2160, 2688 x 1520
Średnica	11 cm
Szerokość opakowania	150 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Waga wraz z opakowaniem	586 g
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Wysokość produktu	102,7 mm
Maksymalna przesłona	2
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Cyfrowy znak wodny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113°
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Min. Oświetlenie	0 lx
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Liczba kamer	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Typ diody LED	Podczerwień

Opis produktu

- Gwarancja: G024M