

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-value-series-ds-2cd1643g2-lizu2-8-12mmen-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-p-336787.html>



Hikvision Value Series DS-2CD1643G2-LIZU(2.8-12mm)EN Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Ściana

Cena brutto	781,99 zł
Cena netto	635,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZ1
Kod producenta	52512
Kod EAN	6942160472775
Dziennik audytów	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	CE,UL,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),BIS,Federalna Komisja Łączności (FCC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,Industry Canada (IC),WEEE,RCM,CB,RoHS
Wysokość opakowania	141 mm
Ostrość	Zmotoryzowana
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb nocny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wbudowane światło	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Tryb dzienny / nocny	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Nagrywanie wideo	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Długość produktu	252 mm
Kąt obrotu	360°
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.265+,H.264+,H.264
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kolor produktu	Biały
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zakres dynamiczny	120 dB
Głębokość opakowania	137 mm
Suma megapikseli	2 MP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba kamer	1
Waga produktu	585 g
Maksymalna przesłona	1,6
Średnica	10,5 cm
Skanowanie progresywne	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Liczba soczewek	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Długość fal podczerwieni	850 nm
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	51.7 - 16.7°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	114.3 - 34°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Ochrona prywatności	Tak
Lustro	Tak
Bicie serca	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Widok na żywo	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Typ mocowania	Ściana
Bluetooth	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba użytkowników	32 użyt.
Transmisja wideo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Cyfrowy znak wodny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Pobór mocy (max)	10,5 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,G.722.1,G.711 μ-law,G.726,PCM
Obsługiwane tryby wideo	360p,480p,1080p,1440p,720p

Zakres przesuwania	0 - 360°
Układ	Kula (kształt)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Przycisk reset	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080)
Wbudowany HDD	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Liczba czujników	1
Szerokość opakowania	315 mm
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Waga wraz z opakowaniem	910 g
Obsługa języków	Angielski,Ukraiński
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Ostrość
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba języków	2
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Sposób łączności	Przewodowy
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	96.7 - 29.7°
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Maska prywatności	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M