Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-value-series-ds-2cd1643g2-lizu2-8-12mmen-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-p-336787.html



Hikvision Value Series DS-2CD1643G2-LIZU(2.8-12mm)EN Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Ściana

Cena brutto	**781,99 zł**
Cena netto	**635,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREAZ1**
Kod producenta	**52512**
Kod EAN	**6942160472775**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**39,6 m**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**6,4 m**
Głębokość opakowania	**137 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,8 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Obserwowanie odległości (tele)	**78,6 m**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowane światło	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ mocowania	**Ściana**

Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraiński**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Suma megapikseli	**2 MP**
Lustro	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,H.265+,H.264+,H.264**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**51.7 - 16.7°**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,G.722.1,G.711 µ-law,G.726,PCM**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**96.7 - 29.7°**

Certyfikaty zgodności	**CE,UL,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),BIS,Federalna Komisja Łączności (FCC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,Industry Canada (IC),WEEE,RCM,CB,RoHS**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Obsługiwane tryby wideo	**360p,480p,1080p,1440p,720p**
Średnica	**10,5 cm**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Liczba języków	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przycisk reset	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba czujników	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Ochrona prywatności	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.3 - 34°**
Widok na żywo	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,4 m**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Długość produktu	**252 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**64 m**
Bicie serca	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Wykrywanie odległości (tele)	**198 m**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect**
Waga wraz z opakowaniem	**910 g**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**
Określanie odległości (tele)	**19,8 m**
Waga produktu	**585 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M