

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hmc-7hx2-wieloportowy-hub-usb-7in1-5gbps-2x-usb-a-1x-usb-c-2x-hdmi-4k-60hz-glan-pd-100w-15cm-p-351161.html>



## HMC-7HX2 Wieloportowy hub USB 7in1, 5Gbps, 2x USB-A, 1x USB-C, 2x HDMI 4K/60Hz, GLAN, PD 100W, 15cm USB-C kabel

Cena brutto	<b>285,99 zł</b>
Cena netto	<b>232,51 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUAXNUS7PHM7HX2</b>
Kod producenta	<b>HMC-7HX2</b>
Kod EAN	<b>8595247908681</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Szary</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	<b>1 x USB Zasilanie</b>
Dokowanie (laptopy)	<b>Nie</b>
Waga	<b>59</b>
Akcesoria w zestawie	<b>USB-C hub z kablem 15 cm na stałe Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / EST / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / LT / LV / NL / NOR / PL / PT / RO / SK / SLO / SRB / SWE / TR / UA / ALB / BG / BOS / CN / ARA Pakowane w pudełku kartonowym z otw</b>
Wymiary	<b>13 x 134 x 34 mm</b>

### Opis produktu

Wieloportowy hub USB-C 5Gbps **AXAGON HMC-7HX2 DUAL 4K DISPLAY 7in1 hub** rozszerza możliwości laptopa, komputera lub telefonu o **siedem portów**. Laptop do huba podłączasz za pomocą kabla USB-C o długości 15 cm. Od razu masz przyłączy **dla dwóch monitorów 4K, trzech urządzeń USB** i złącze RJ-45 do **sieci Gigabit Ethernet**. Możesz także zasilić laptopa dzięki technologii Power Delivery. Replikator portów zapewnia prostą i kompaktową **stację dokującą 7w1** dla nowoczesnych laptopów.

Koncentrator USB oferuje **trzy wyjścia USB 5Gbps**, dwa ze standardowym złączem **USB-A** i trzecie ze **USB-C** złączem danych. Dzięki szybkiemu interfejsowi USB 3.2 Gen 1 transfer jest obsługiwany z prędkością do 5Gb/s. Hub może na stałe podłączyć kilka dysków zewnętrznych jednocześnie oraz umożliwia **ładowanie telefonów i tabletów z prądem do 1.5A/5V**. Z huba z łatwością naładujesz m.in. smartfona Android, Apple iPhone, Apple iPad, etc.

Kolejne złącze USB-C zarezerwowane jest wyłącznie do zasilania i jednoczesnego ładowania laptopów z wykorzystaniem technologii **Power Delivery 3.0 o mocy do 100W**. Podłącz odpowiednią ładowarkę USB-C Power Delivery do huba i podłącz hub do laptopa obsługującego funkcję Power Delivery. Oszczędzasz jeden port USB-C.

**Dwa wyjścia HDMI** umożliwiają podłączenie zewnętrznych monitorów, telewizorów lub projektorów o rozdzielczości do **4K/60Hz** Ultra HD, nawet **gdy dwa monitory są podłączone jednocześnie**. Obsługiwane są również inne popularne

rozdzielczości, takie jak **2K/120Hz** Quad HD lub **1080p/240Hz** Full HD oraz wielokanałowe strumieniowanie dźwięku. Dzięki obsłudze **HDR** możesz cieszyć się znacznie rozszerzoną gamą kolorów i kontrastów bez ograniczeń.

**Karta sieciowa Gigabit** rozszerza komputer o szybkie i stabilne połączenie sieciowe, dodaje brakujące **złącze sieciowe RJ-45**, lub inną kartę sieciową.

**Kompaktowy aluminiowy korpus** nie tylko świetnie wygląda, ale zapewnia także trwałość i **pasywne chłodzenie**. Replikator portów USB-C to idealne akcesorium **dla laptopów bez złącza USB-A i wyjścia wideo**. Możesz korzystać z urządzeń peryferyjnych USB które już posiadasz, zamiast kupować nowe. Dzięki **funkcjom Plug and Play i Hot Plug**, łączenie urządzeń do huba jest bardzo proste, bez skomplikowanej instalacji i można też podłączać i odłączać peryferia w trakcie działania komputera.

Aby hub działał prawidłowo, port USB-C laptopa musi obsługiwać wyjście wideo (DisplayPort Alternate Mode lub Thunderbolt 3, 4 i wyżej) oraz zasilanie Power Delivery.

Hub z łatwością można **podłączyć do telefonów** wyposażonych w złącze USB-C. Możesz podłączyć pendrive, klawiaturę, myszkę, monitor, telewizor czy projektor do telefonu.

#### **Wejście (podłączenie do komputera, tabletu lub telefonu):**

USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0), złącze USB-C male.  
Kompatybilny z USB 10Gbps, USB4, Thunderbolt 3/4/5.

#### **Wejście (zasilanie):**

Port USB Power Delivery 3.0 - 100W, złącze USB-C female.  
Zasilanie notebooka z zasilacza sieciowego poprzez hub USB-C.  
Zasilanie PD musi być obsługiwane zarówno przez laptop (tablet, telefon), jak i ładowarkę sieciową.

#### **Wyjście USB:**

2x USB 5Gbps port, złącze USB-A female.  
1x USB 5Gbps port, złącze USB-C female.  
Hub USB-C może permanentnie obsługiwać kilka dysków zewnętrznych.  
Ładowanie urządzeń mobilnych (w tym iPada) prądem do 1.5A/5V z portów USB-A i USB-C huba.

#### **Wyjście wideo:**

2x HDMI port, złącze HDMI A female.

#### **Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:**

1 monitor - do 4K/60Hz Ultra HD, 2K/144Hz Quad HD, 1080p/240Hz Full HD.  
2 monitory - do 4K/60Hz Ultra HD, 2K/144Hz Quad HD, 1080p/240Hz Full HD.

#### **Funkcje wideo:**

W przypadku urządzeń Apple z systemem macOS maksymalna częstotliwość odświeżania jest zwykle ograniczona do 60Hz. Aby osiągnąć maksymalną rozdzielczość i wartości częstotliwości na wyjściach wideo, hub musi być podłączony do portu USB-C obsługującego tryb alternatywny DisplayPort (DP Alt Mode) w wersji min. 1.4 lub portu USB-C obsługującego min. Thunderbolt 3. Wymagany jest również odpowiednio zaktualizowany system operacyjny i aktualne sterowniki graficzne. Wsparcie HDR (High Dynamic Range, obsługa 10 bitów) realistyczne odwzorowanie jasnych i ciemnych szczegółów. Wsparcie Hot Plug (Hot-Plug-Detect). Wsparcie TMDS (Transition Minimized Differential Signalling). Pełne wsparcie dla HDCP 1.4 i 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Wsparcie 8-kanałowego dźwięku LPCM, skompresowanego dźwięku (AC-3, DTS) i formatów audio HBR. Obsługa częstotliwości próbkowania dźwięku do 192 kHz i dźwięku do 24-bitowego - w zależności od źródła i urządzenia końcowego, tj. laptopa/telefonu i telewizora/monitora/amplitunera AV.

#### **RJ-45 Wyjście:**

Interfejs Gigabit Ethernet ze złączem RJ-45 do przyłączenia kablem UTP lub STP.  
Wsparcie szybkości transmisji interfejsu Ethernet 10/100/1000 Mb/s.  
Wsparcie specyfikacja IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.  
10/100/1000 Mb/s autowykrywanie.

#### **Dalsze właściwości:**

Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.  
Całkowite wspieranie Plug and Play.  
Wsparcie dla trybu standby.  
Zasilanie przez magistralę- USB bus power.  
Zasilanie za pomocą ładowarki PD (brak w zestawie).  
Jakościowy kabel ekranowany gwarantuje wysoką szybkość komunikacji i minimalne niepożądane interferencje.  
Wymiary 13 x 134 x 34 mm (H x W x D).  
Masa 59 g (łącznie kabla).  
Kabel USB-C o długości 15 cm do podłączenia huba do laptopa.



---

**Obsługiwane systemy operacyjne:**

Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Chrome OS i Android.

Kompatybilność zależy od systemu operacyjnego i wsparcia producenta urządzenia.

DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) jest obsługiwany tylko w zaktualizowanych systemach operacyjnych i również zależy od obsługi ze strony producenta urządzenia (notebooka, tableta, telefonu).

Sterowniki karty graficznej mogą również wpływać na prawidłowe działanie produktu. Zalecamy pobranie najnowszej wersji sterowników.