

HMC-CUB83X2 Wieloportovy hub USB 7in1, 10Gbps, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI 4K/144Hz, DP 8K/30Hz, GLAN, PD 100W, 15cm USB-C kabel

Cena brutto	**387,99 zł**
Cena netto	**315,44 zł**
Numer katalogowy	**NUAXNUS7PCUB83X**
Kod producenta	**HMC-CUB83X2**
Kod EAN	**8595247909305**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	**1 x HDMI Type A**
Dokowanie (laptopy)	**Nie**
Waga	**66**
Akcesoria w zestawie	**USB-C hub z kablem 15 cm na stałe Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / EST / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / LT / LV / NL / NOR / PL / PT / RO / SK / SLO / SRB / SWE / TR / UA / ALB / BG / BOS / CN / ARA Pakowane w pudełku kartonowym z otwor**
Wymiary	**107 × 45 × 15 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Wieloportowy hub USB-C 10Gbps AXAGON HMC-CUB83X2 DUAL 4K DISPLAY 7in1 rozszerza twój laptop, komputer lub telefon o dwa wyjścia wideo, złącze LAN i porty USB. Laptop do huba podłączasz za pomocą kabla USB-C o długości 15 cm. Dzięki temu natychmiast zyskujesz możliwość podłączenia dwóch monitorów 4K, trzech urządzeń USB oraz złącza RJ-45 do sieci Gigabit Ethernet. Jednocześnie dostępne jest zasilanie laptopa za pośrednictwem technologii Power Delivery. Kompatybilność z Thunderbolt 3/4/5 zapewnia ci stację dokującą 7w1 dla notebooków, takich jak na przykład Apple MacBook Air lub Pro.

Koncentrator USB oferuje trzy wyjścia danych USB 10Gbps, dwa ze standardowym złączem USB-A i trzecie ze USB-C złączem. Dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 2 transfer jest obsługiwany z prędkością do 10 Gb/s. Hub może permanentnie obsługiwać kilka dysków zewnętrznych.

Dodatkowe złącze USB-C zarezerwowane jest wyłącznie do ładowania telefonów lub laptopów z wykorzystaniem technologii Power Delivery 3.0 o mocy do 100 W. Podłącz odpowiednią ładowarkę USB-C Power Delivery do huba i podłącz hub do laptopa obsługującego funkcję Power Delivery. Oszczędzasz jeden port USB-C.

Stacja dokująca oferuje dwa wyjścia wideo HDMI i DisplayPort umożliwiają podłączenie zewnętrznych monitorów, telewizorów

lub projektorów o rozdzielczości do 8K/30Hz Ultra HD. Obsługiwane są również inne rozdzielczości, na przykład 4K/144Hz Ultra HD, 2K/240Hz Quad HD lub 1080p/240Hz Full HD, a także transmisja dźwięku wielokanałowego przez HDMI. Przy jednoczesnym podłączeniu dwóch monitorów zapewnia rozdzielczość 4K/60Hz na każdym z nich. Dzięki obsłudze HDR (High Dynamic Range) użytkownicy mogą cieszyć się znacznie szerszą gamą kolorów i wyższym kontrastem, co docenią zarówno podczas pracy, jak i rozrywki.

Karta sieciowa Gigabit rozszerza komputer o szybkie i stabilne połączenie sieciowe, dodaje brakujące złącze sieciowe RJ-45 Ethernet, lub inną karta sieciową.

Kompaktowy aluminiowy korpus nie tylko świetnie wygląda, ale zapewnia także trwałość i pasywne chłodzenie. Hub USB-C to idealne akcesorium do laptopów bez złączy USB-A i wyjścia wideo. Możesz korzystać z urządzeń peryferyjnych USB które już posiadasz, zamiast kupować nowe. Dzięki funkcjom Plug & Play i Hot Plug samo podłączenie huba jest bardzo proste, bez skomplikowanej instalacji, a podłączane urządzenia peryferyjne można łatwo podłączać i odłączać podczas pracy komputera.

Aby stacja działała prawidłowo, port USB-C laptopa musi obsługiwać wyjście wideo (DisplayPort Alternate Mode lub Thunderbolt 3 i wyżej) oraz zasilanie Power Delivery.

Hub z łatwością można podłączyć do telefonów i tabletów wyposażonych w złącze USB-C. Możesz podłączyć pendrive, klawiaturę, myszkę, monitor, telewizor czy projektor do telefonu.

Wejście (podłączenie do komputera, tabletu lub telefonu):
USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), złącze male USB-C.
Kompatybilny z USB 5Gbps, USB 20Gbps, USB 40Gbps, Thunderbolt 3/4/5.

Wejście (zasilanie):
Port USB Power Delivery 3.0 100 W, złącze USB-C female.
Zasilanie laptopa z zasilacza sieciowego poprzez koncentrator USB-C.
Zasilanie PD musi być obsługiwane zarówno przez laptop (tablet, telefon), jak i przez kabel oraz ładowarkę sieciową.

Wyjście USB:
2× USB 10Gbps port, złącze USB-A female.
1× USB 10Gbps port, złącze, USB-C female.
Hub USB-C może permanentnie obsługiwać kilka dysków zewnętrznych.
Ładowanie urządzeń mobilnych (w tym iPada) z portów USB-A i USB-C huba.

Wyjście wideo:
1× DP port, złącze DP female.
1× HDMI port, złącze HDMI A female.

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:
1 monitor (DP) do 8K/30Hz Ultra HD, 4K/144Hz Ultra HD, 2K/240Hz Quad HD, 1080p/240Hz Full HD.
1 monitor (HDMI) do 8K/30Hz Ultra HD, 4K/144Hz Ultra HD, 2K/240Hz Quad HD, 1080p/240Hz Full HD.
2 monitory do 4K/60Hz Ultra HD, 2K/144Hz Quad HD, 1080p/240Hz Full HD.

Funkcje wideo:
W przypadku urządzeń Apple z systemem macOS maksymalna częstotliwość odświeżania jest zwykle ograniczona do 60 Hz.
Aby osiągnąć maksymalną rozdzielczość i wartości częstotliwości na wyjściach wideo, hub musi być podłączony do portu USB-C obsługującego tryb alternatywny DisplayPort (DP Alt Mode) w wersji min. 1.4 lub portu USB-C obsługującego min. Thunderbolt 3. Wymagany jest również odpowiednio zaktualizowany system operacyjny i aktualne sterowniki graficzne.
Wsparcie HDR (High Dynamic Range, obsługa 10 bitów) realistyczne odwzorowanie jasnych i ciemnych szczegółów.
Wsparcie Hot Plug (Hot-Plug-Detect).
Wsparcie TMDS (Transition Minimized Differential Signalling).
Pełne wsparcie dla HDCP 1.4 a 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection).
Wsparcie 8-kanałowego dźwięku LPCM, skompresowanego dźwięku (AC-3, DTS) i formatów audio HBR.
Obsługa częstotliwości próbkowania dźwięku do 192 kHz i dźwięku do 24-bitowego - w zależności od źródła i urządzenia końcowego, tj. laptopa/telefonu i telewizora/monitora/amplitunera AV.

RJ-45 Wyjście:
Interfejs Gigabit Ethernet ze złączem RJ-45 do przyłączenia kablem UTP lub STP.
Wsparcie szybkości transmisji interfejsu Ethernet 10/100/1000 Mb/s.
Wsparcie specyfikacja IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.
10/100/1000 Mb/s autowykrywanie.

Dalsze właściwości:
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wspieranie Plug and Play.
Wsparcie dla trybu standby.
Zasilanie przez magistralę- USB bus power.
Zasilanie za pomocą ładowarki PD (brak w zestawie).

Dioda LED sygnalizuje podłączenie docku do komputera ciągłym świeceniem.
Jakościowy kabel ekranowany gwarantuje wysoką szybkość komunikacji i minimalne niepożądane interferencje.
Wymiary: 107 × 45 × 15 mm (S × G × W).
Masa: 66 g (łącznie kabla).
Kabel USB-C o długości 15 cm do podłączenia huba do laptopa.

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 10/11, macOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS i Android.
Kompatybilność zależy od systemu operacyjnego i wsparcia producenta urządzenia.
DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) jest obsługiwany tylko w zaktualizowanych systemach operacyjnych i również zależy od obsługi ze strony producenta urządzenia (laptopa, tabletu, telefonu).
Sterowniki karty graficznej mogą również wpływać na prawidłowe działanie produktu. Zalecamy pobranie najnowszej wersji sterowników.