

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-212x-oryginalny-wklad-z-czarnym-tonerem-laserjet-o-wysokiej-wydajnosci-p-331326.html>



HP 212X Oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet o wysokiej wydajności

Cena brutto	1 423,99 zł
Cena netto	1 157,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBEBE
Kod producenta	W2120X
Kod EAN	194441428896
Szerokość produktu	55 mm
Głębokość produktu	78 mm
Wysokość opakowania	161 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,27 kg
Waga produktu	970 g
Szerokość opakowania	395 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Głębokość opakowania	147 mm
Ostrzeżenia	Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem., Nie wdychać pyłu tonera., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wolno wyrzucać do zwykłe
Technologia druku	Druk laserowy
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	10
Rodzaj dostawy	Jednopak
Kompatybilność	Tonery HP 212 są kompatybilne z: HP LaserJet Enterprise M554, M555, M578
Kod unspc	44103103
Rodzaj naboju z atramentem	Wysoka (XL) wydajność
Rozmiar palety (EU)	1198 x 800 x 1115 mm
Kompatybilność z marką	HP

Waga palety (UE)	142 kg
Ilość sztuk	1
Ilość kaset z czarnym tonerem	1
Wymiary palety	1198 x 997 x 1271 mm
HP GTIN (EAN/UPC)	195122352301, 199764688897, 199764688903, 199485042770, 199764688910, 199764688927, 199764688934, 199251972751
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1198,9 x 998,2 x 1270 mm (47.2 x 39.3 x 50")
Opakowanie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety (UE)	16 szt.
Wydajność stron z czarnym tonerem	13000 stron(y)
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	20 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	140 szt.
Warstwy na paletę	7 szt.
Waga brutto palety	142 kg
Produktów na palecie	96 szt.
Produkty na paletę (UE)	96 szt.
Maksymalna liczba kartonów na stercie	24 szt.
Waga palety	197,8 kg (436 funtów)
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84439990
Kraj pochodzenia	Japonia
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Wysokość produktu	289 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M