Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-27-calowy-monitor-seria-7-pro-4k-thunderbolt-4-727pk-p-416796.html



HP 27-calowy monitor seria 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 727pk

Cena brutto	**3 210,99 zł**
Cena netto	**2 610,56 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFO76**
Kod EAN	**197497766295**
Certyfikaty zgodności	**CCC,BIS,CB,CE,EAC,Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CECP**
HDCP	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,15 x 0,15 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
HDMI	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Paleta barw	**100%**
Kod unspsc	**43211902**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Gęstość pikseli	**163 ppi**
Oś obrotu	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB,DCI-P3**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Obracany	**-45 - 45°**
HP GTIN (EAN/UPC)	**889894377920**
Typ zasilacza	**Internal**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Ekran matowy	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Ilość portów USB Typu A downstream	**5**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Ilość portów upstream	**5**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębia kolorów	**10 bit**

Podświetlenie LED	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Obrotowe	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Zasięg skanowania (długość)	**29 - 60 Hz**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**HP Display Center; HP Client Management Script Library**
Waga (z podstawą)	**6,5 kg**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Ilość portów Thunderbolt 4	**2**
Pobór mocy	**43 W**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**540,5 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Ekran dotykowy	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**2000:1**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**46 kWh**
Certyfikaty	**BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; ICE; UAE; GS; EE – Ukraina; EE – Białoruś; MEPS – Korea; CEL, klasa 2,Monitor; Thunderbolt c**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**354 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**613,4 mm**
Standard VESA	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,4 mm**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT,TCO,TCO10**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Ilość portów HDMI	**1**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**F**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ matrycy	**IPS Black**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Twardość powierzchni	**3H**
Głębokość (bez podstawy)	**74,5 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%,20 - 80%**
OSD	**Tak**
Odłączana podstawa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Zasilanie USB	**Tak**
Wysokość produktu	**354 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**20**
Szerokość produktu	**613,4 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Pobór mocy (max)	**215 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1890503**
Głębokość produktu	**74,5 mm**

Kształt ekranu	**Płaski**
Zdalnie sterowany	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wysokość opakowania	**455 mm**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Waga wraz z opakowaniem	**9,8 kg**
Segment HP	**Biznes**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Waga produktu	**6,5 kg**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Szerokość opakowania	**715 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Kolor nóżek	**Czarny,Srebrny**
Podstawa dołączona	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**225,2 mm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**0,8**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,USB Type-C na USB Type-A,DisplayPort,Thunderbolt**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**27**
Głębokość opakowania	**161 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**0,8**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1440 x 900 (WXGA+),1024 x 768 (XGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),800 x 600 (SVGA),720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),1920 x**

	1200 (WUXGA)
AMD FreeSync	**Nie**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**5,6**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M