

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-43x-hojtydende-sortowanie-oryginal-p-322535.html>

## HP 43X - Hojtydende - sortowanie - oryginał



Cena brutto	<b>1 981,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 611,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAMLJ</b>
Kod producenta	<b>C8543X</b>
Kod EAN	<b>725184659522</b>
Wysokość produktu	<b>396 mm</b>
Szerokość produktu	<b>595 mm</b>
Głębokość produktu	<b>198 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>198 mm</b>
Maksymalna liczba palet w stosie	<b>4 szt.</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>5,64 kg</b>
Rozmiar palety (EU)	<b>1190 x 792 x 1139 mm</b>
Waga produktu	<b>4,24 kg</b>
Waga palety (UE)	<b>138 g</b>
Szerokość opakowania	<b>595 mm</b>
Kod OEM	<b>C8543X</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>193424632411, 193424632435, 193424632428</b>
Głębokość opakowania	<b>396 mm</b>
Opakowanie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety (UE)	<b>4 szt.</b>
Rodzaj naboju z atramentem	<b>Wysoka (XL) wydajność</b>
Ilość	<b>1 szt.</b>
Kompatybilność z marką	<b>HP</b>
Technologia druku	<b>Druk laserowy</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Kompatybilność	<b>Tonery HP 43 są kompatybilne z:</b>
Wymiary palety	<b>1190 x 991 x 1128 mm</b>
Model	<b>Oryginalny</b>
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	<b>1191,3 x 990,6 x 1127,8 mm (46.9 x 39 x 44.4")</b>
Wydajność stron z czarnym tonerem	<b>30000 stron(y)</b>

Procentowy udział materiałów pochodzących z recyklingu	<b>13%</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>5 szt.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>25 szt.</b>
Warstwy na paletę	<b>5 szt.</b>
Waga brutto palety	<b>162 g</b>
Produktów na palecie	<b>25 szt.</b>
Produkty na paletę (UE)	<b>20 szt.</b>
Maksymalna liczba kartonów na stercie	<b>20 szt.</b>
Waga palety	<b>161 kg (355 funtów)</b>
Zawartość opakowania	<b>Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu</b>
Segment HP	<b>Biznes</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84439990</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32,5 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M