

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-650a-oryginalny-wklad-z-purpurowym-tonerem-laserjet-p-322534.html>

## HP 650A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet



Cena brutto	<b>2 016,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 639,83 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCGRAMLE</b>
Kod producenta	<b>CE273A</b>
Kod EAN	<b>884962161197</b>
Wysokość produktu	<b>225 mm</b>
Szerokość produktu	<b>492 mm</b>
Głębokość produktu	<b>188 mm</b>
Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do	<b>17%</b>
Wysokość opakowania	<b>225 mm</b>
Total amount of recycled materials used for making	<b>17%</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,62 kg</b>
Percentage of recycled material	<b>17%</b>
Maksymalna liczba palet w stosie	<b>20 szt.</b>
Waga produktu	<b>1,8 kg</b>
Rozmiar palety (EU)	<b>1185 x 770 x 1049 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>492 mm</b>
Waga palety (UE)	<b>114,6 g</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Kod OEM	<b>CE273A</b>
Głębokość opakowania	<b>188 mm</b>
Ilość	<b>1 szt.</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>197961404357</b>
Technologia druku	<b>Druk laserowy</b>
Opakowanie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety (UE)	<b>9 szt.</b>
Wydajność stron z kolorowym tonerem	<b>15000 stron(y)</b>
Kompatybilność	<b>Tonery HP 650 są kompatybilne z: HP LaserJet Enterprise M750</b>
Rodzaj naboju z atramentem	<b>Standardowa wydajność</b>
Kompatybilność z marką	<b>HP</b>

Ilość sztuk	<b>1</b>
Wymiary palety	<b>1150 x 1000 x 1269 mm</b>
Procentowy udział materiałów pochodzących z recyklingu	<b>17%</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>12 szt.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>60 szt.</b>
Warstwy na paletę	<b>5 szt.</b>
Waga brutto palety	<b>177,4 g</b>
Produktów na palecie	<b>60 szt.</b>
Produkty na paletę (UE)	<b>36 szt.</b>
Zawartość opakowania	<b>Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu</b>
Segment HP	<b>Enterprise</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Purpurowy</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84439990</b>
Kraj pochodzenia	<b>Japonia</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 70%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>15 - 27 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M