

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-659a-cyan-original-laserjet-toner-cartridge-p-343114.html>

HP 659A CYAN ORIGINAL/LASERJET TONER CARTRIDGE



Cena brutto	2 256,99 zł
Cena netto	1 834,95 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFNR7
Kod producenta	W2011A
Kod EAN	192545711005
Wysokość produktu	198 mm
Szerokość produktu	483 mm
Głębokość produktu	155 mm
Wysokość opakowania	198 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,84 kg
Waga produktu	1,3 kg
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Szerokość opakowania	483 mm
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wdychać pyłu tonera., Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Głębokość opakowania	155 mm
Rozmiar palety (EU)	1127 x 785 x 1134 mm
Technologia druku	Druk laserowy
Waga palety (UE)	121,7 g
Kompatybilność z marką	HP
Kompatybilność	Tonery HP 659 są kompatybilne z: HP LaserJet Enterprise Flow M776 HP LaserJet Enterprise M776, M856
Liczba kartonów na warstwę EUR-palety	11 szt.
Ilość sztuk	1
Ilość kaset z kolorowym tonerem	1
Wymiary palety	1127 x 956 x 1134 mm
HP GTIN (EAN/UPC)	887758607565
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x	1127,8 x 955 x 1132,8 mm (44.4

Głęb.)	x 37.6 x 44.6"
Opakowanie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety (UE)	11 szt.
Wysokość brutto palety	113,4 cm
Wydajność stron z kolorowym tonerem	13000 stron(y)
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	14 szt.
Rodzaj naboju z atramentem	Standardowa wydajność
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	70 szt.
Warstwy na paletę	5 szt.
Waga brutto palety	149,3 g
Produktów na palecie	70 szt.
Szerokość brutto palety	112,7 cm
Długość brutto palety	95,6 cm
Produkty na paletę (UE)	55 szt.
Maksymalna liczba kartonów na stercie	20 szt.
Waga palety	149 kg (328.4 funtów)
Segment HP	Mały-średni biznes
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84439990
Kraj pochodzenia	Japonia
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M