

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-828a-1-szt-p-368484.html>

## HP 828A 1 szt.



Cena brutto	<b>1 327,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 079,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEEN</b>
Kod producenta	<b>CF364A</b>
Kod EAN	<b>887111323972</b>
Wysokość produktu	<b>327 mm</b>
Szerokość produktu	<b>603 mm</b>
Głębokość produktu	<b>168 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>327 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,9 kg</b>
Waga produktu	<b>2,85 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>603 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>168 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikać kontaktu z oczami i skórą.,Produkt może być szkodliwy przy wdychaniu pyłu.,Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.</b>
Technologia druku	<b>Druk laserowy</b>
Maksymalna liczba kartonów w stosie	<b>12</b>
Kompatybilność	<b>Tonery HP 828 są kompatybilne z: HP LaserJet Enterprise Flow M880 HP LaserJet Enterprise M855, M880 HP LaserJet Flow M880 HP LaserJet M775, M880</b>
Znacznik informujący o dostępności jedynie w sieci detalicznej	<b>N</b>
Rozmiar palety (EU)	<b>1200 x 800 x 1130 mm</b>
Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do	<b>15%</b>
Waga palety (UE)	<b>114,1 g</b>
Wydajność (w kolorze)	<b>30000 stron(y)</b>
Wydajność stron z kolorowym tonerem	<b>30000 stron(y)</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS06:</b>

	<b>Substancje toksyczne</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Wymiary palety	<b>1200 x 800 x 1130 mm</b>
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	<b>1160,8 x 960,1 x 1125,2 mm (45.7 x 37.8 x 44.3")</b>
Wydajność strony	<b>30000 stron(y)</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>8 szt.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>24 szt.</b>
Warstwy na paletę	<b>3 szt.</b>
Waga brutto palety	<b>114,1 g</b>
Produktów na palecie	<b>24 szt.</b>
Produkty na paletę (UE)	<b>24 szt.</b>
Waga palety	<b>137,2 kg (302.4 funtów)</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Żółty</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84439990</b>
Kraj pochodzenia	<b>Japonia</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>15 - 27 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M