

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-enterprise-drukarka-m555x-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-362735.html>



HP Color LaserJet Enterprise Drukarka M555x, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	4 035,99 zł
Cena netto	3 281,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCR04
Kod producenta	M555X
Kod EAN	194850414145
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Typ kontroli	Dotyk
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Waga brutto palety	334 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra
Tryby druku duplex	Automatyczna
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Produktów na palecie	6 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 7 Ultimate
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Nie zawiera	Rtęci
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Segment HP	Biznes
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,EAP-TLS,EAP-

	PEAP,IPSec,SSL/TLS,SNMPv3,FIPS 140
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Czcionki drukarki	PostScript,TakType,Windows,Scalable
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Wysokość produktu	513 mm
Pojemność pojemnika (CMY)	3500 stron(y)
Szerokość produktu	458 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Głębokość produktu	479 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Wysokość opakowania	598 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2048 MB
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Waga wraz z opakowaniem	39,6 kg
Maksymalna liczba podajników	5
Bezpieczne drukowanie	Tak
Waga produktu	33,4 kg
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15
Szerokość opakowania	750 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty,Purpurowy,Czarny,Cyjan
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Przewody	Prąd przemienny
Języki opisu strony	PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7,PCL 6
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Głębokość opakowania	600 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,6 s
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Pamięć wbudowana	500 GB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5

Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 10000 stron/mies.
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Wi-Fi Direct	Tak
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	2300 ark.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	622 W
Technologia druku	Laser
Całkowita liczba podajników	3
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Zużycie prądu (tryb gotowości)	31,3 W
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	38 stron/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zawiera wkład(y)	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 889894728982; (30A) 199764694461; (30B) 199764694478; (BGX) 889894728999; (BGY) 889894729002; (LS1) 199764694485; (LS2) 199764694492; (LS3) 199764694508
Liczba portów USB 2.0	3
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Rozmiary kopert	C5,B5,DL,C6
HP GTIN (EAN/UPC)	199485504605
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy	34 dB
Nośniki	HDD
Tryb wyłączenia	0,06 W

Pojemność pojemnika (czarny)	5500 stron(y)
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	47 dB
Taktowanie procesora	1200 MHz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Kraj pochodzenia	Chiny,Meksyk,Japonia
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych p
Gniazda pamięci	1
Kolor	Tak
Typ ekranu	CGD
Czas rozgrzewania	176 s
Wymiary palety	1200 x 800 x 1944 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrtęciowe
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	80000 stron/mies.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący,Folia,Szorstki papier,Papier typu bond,Card stock,Gruby papier,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty

	papier, Papier makulaturowy
Warstwy na paletę	3 szt.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,464 kWh/tydz.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Procesor wbudowany	Tak
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M