

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-laserjet-enterprise-m612dn-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-343766.html>



HP LaserJet Enterprise M612dn, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	4 014,99 zł
Cena netto	3 264,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANI7
Kod producenta	7PS86A#B19
Kod EAN	194721346773
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,IPSec,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Oficio
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Wysokość produktu	380 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	71 stron/min
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Szerokość produktu	431 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Czcionki drukarki	Scalable,PostScript,Windows,Tak Type
Głębokość produktu	466 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	4400 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Wysokość opakowania	539 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Waga wraz z opakowaniem	27,3 kg
Maksymalna liczba podajników	6
Bezpieczne drukowanie	Tak

Waga produktu	21,6 kg
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Szerokość opakowania	597 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Przewody	Prąd przemienny
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Głębokość opakowania	497 mm
Języki opisu strony	PCL 5,PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Kolor produktu	Biały
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,1 s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	5000 - 30000 stron/mies.
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	500 ark.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	877 W
Wi-Fi	Nie
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Technologia druku	Laser
Całkowita liczba podajników	2
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	156
Maksymalne obciążenie	300000 stron/mies.
Bezpośrednie drukowanie	Nie
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	14,98 W
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	3

Liczba portów USB 2.0	3
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zawiera wkład(y)	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	223
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,1 W
Rozmiary kopert	DL,C6,C5,B5
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	4
Taktowanie procesora	1200 MHz
Tryb wyłączenia	0,1 W
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A,
Pobór mocy w trybie czuwania	15,3 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Pojemność pojemnika (czarny)	10500 stron(y)
Procesor wbudowany	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	390
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Warstwy na paletę	4 szt.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	1300 ark.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828196279; (686) 196786896248
Kolor	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga brutto palety	456,6 g
Kraj pochodzenia	Japonia,Chiny
HP GTIN (EAN/UPC)	884962825631
Typ ekranu	CGD
Produktów na palecie	16 szt.

Gniazda pamięci	1
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Nie zawiera	Rtęci
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Czas rozgrzewania	130 s
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenów
Przewodowa sieć lan	Tak
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2307 mm
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Card stock,Papier typu bond,Gruby papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Wstępnie zadrukowany,Folia,Szorstki papier
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,866 kWh/tydz.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra
Typ kontroli	Dotyk
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	7,1 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Ultimate,Windows 8.1,Windows 10
Tryby druku duplex	Automatyczna
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint,Google Cloud Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Wymienne kasety	HP 147A - oryginalny czarny toner LaserJet (10 500 stron) W1470A; HP 147X - oryginalny czarny toner LaserJet o dużej wydajności (25 200 stron)

**W1470X; HP 147Y - oryginalny
czarny toner LaserJet o bardzo
dużej wydajności (42 000 stron)
W1470Y**

Zakres temperatur (przechowywanie) **-20 - 40 °C**

Segment HP **Biznes**

Przekątna ekranu **4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M