Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-p34hc-g4-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-332802.html



HP P34hc G4 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena brutto	**1 940,99 zł**
Cena netto	**1 578,04 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDD22**
Kod producenta	**21Y56AA#ABB**
Kod EAN	**195122737191**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1200 (WUXGA),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),3440 x 1440,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+)**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Odłączana podstawa	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**121**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zasilanie USB	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**391415**
HDCP	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
HDMI	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**

Pobór mocy (max)	**190 W**
Regulowana wysokość (max)	**10 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Segment HP	**Biznes**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**234,9 mm**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Pokrycie NTSC (typowe)	**85%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Kolor nóżek	**Czarny**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**5**
Głębia kolorów	**8 bit**
AMD FreeSync	**Nie**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**108**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**19**
Dołączone oprogramowanie	**HP Display Center**
Rozmiar plamki	**0,231 x 0,231 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**250**
Pobór mocy	**48 W**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Regulacja wysokości	**Tak**

Certyfikaty zgodności	**VCCI,Norma Oficial Mexicana (NOM),Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,RCM,KCC,CEL,CB,CE,cTUVus,GS mark,EAC,CCC,BIS**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Paleta barw	**85%**
Kod unspsc	**43211902**
Ekran dotykowy	**Nie**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Moc wyjściowa (RMS)	**6 W**
Standard gamy kolorów	**NTSC**
Certyfikaty	**BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; Zastosowanie na całym świecie; ICE**
Format obrazu	**21:9**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
HP GTIN (EAN/UPC)	**887758607565**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Ekran matowy	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,4 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Port DVI	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 160 kHz**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Ilość portów HDMI	**1**
Typ matrycy	**VA**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Ilość DisplayPort	**1**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**

Kraj pochodzenia	**Chiny**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Waga (z podstawą)	**10,5 kg**
Wersja HDMI	**2.0**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**518 mm**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Wysokość produktu	**366,9 mm**
Typ podświetlacza	**Edge-Lit**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3500:1**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Szerokość produktu	**809,4 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**5000000:1**
Wysokość (bez podstawy)	**366,9 mm**
Głębokość produktu	**112,1 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Wysokość opakowania	**480 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zrównoważone technologie i materiały	**Bezrtęciowe**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**809,4 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**16,7 kg**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**809,4 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Waga produktu	**10,5 kg**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**33,4 cm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**79,7 cm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**

Głębokość (bez podstawy)	**112,1 mm**
Szerokość opakowania	**950 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	**Micro-Edge**
Nie zawiera	**Arsenowy**
Przewody	**USB Type-C na USB Type-C,DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI**
OSD	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Głębokość opakowania	**225 mm**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M