Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-zakrzywiony-monitor-dqhd-e45c-g5-p-343806.html



HP Zakrzywiony monitor DQHD E45c G5

Cena brutto	**5 257,99 zł**
Cena netto	**4 274,79 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBEMO**
Kod producenta	**6N4C1AA#ABB**
Kod EAN	**196786293856**
Certyfikaty zgodności	**BSMI,CCC,BIS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CE,EAC,CECP**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Czas odpowiedzi (typowy)	**3 ms**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kod unspsc	**43211902**
Rozmiar plamki	**0,21 x 0,21 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Głębia kolorów	**8 bit**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Regulacja wysokości	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC)	**884420133704**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Gęstość pikseli	**120 ppi**
Paleta barw	**99%**
Ekran matowy	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Oś obrotu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Obracany	**-10 - 10°**

Natywna proporcja obrazu	**32:9**
Dołączone oprogramowanie	**HP Display Center; HP Display Manager**
Typ HD	**Dual QHD**
Moc wyjściowa (RMS)	**6 W**
Gwarancja producenta	**Trzyletnia ograniczona gwarancja,BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; IC**
Pobór mocy	**55 W**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Ilość DisplayPort	**1**
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	**https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf**
Ekran dotykowy	**Nie**
Format obrazu	**32:9**
Ilość głośników	**2**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**6**
Certyfikaty	**BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**113 cm**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1399249**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 250 kHz**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Typ dostarczonego zasilacza AC	**Matowe wykończenie**
Standard VESA	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 165 Hz**

Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium**
Manufacturer warranty	**Trzyletnia ograniczona gwarancja,BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; IC**
Jasność	**400 cd/m2**
Wersja HDMI	**2.1**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**38 kWh**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wysokość (bez podstawy)	**335,6 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Typ matrycy	**VA**
Karta sieciowa	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**521,8 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**1084,3 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wysokość produktu	**335,6 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**8000000:1**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Szerokość produktu	**1084,3 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Głębokość produktu	**148,1 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1084,3 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**148,1 mm**

Wysokość opakowania	**485 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**108,8 cm**
Twardość powierzchni	**3H**
Waga (z podstawą)	**14,6 kg**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Waga wraz z opakowaniem	**22,5 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**30,6 cm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Zrównoważone technologie i materiały	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Odłączana podstawa	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Waga produktu	**14,6 kg**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zasilanie USB	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Szerokość opakowania	**1267 mm**
OSD	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT,TCO**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Pobór mocy (max)	**275 W**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2100992731?sku=1F3Y2A&serialnumber=1F3Y2A**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range (HDR) 400**
Przewody	**Prąd przemienny**
Zdalnie sterowany	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Głębokość opakowania	**280 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zawartość opakowania	**Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; 2 USB Type-C? to Type-C? cable**

Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,720 x 400,800 x 600 (SVGA),3440 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1600 x 900,5120 x 1440,1280 x 720 (HD 720),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**165 Hz**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**7**
HDCP	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**110**
HDMI	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Segment HP	**Biznes**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**8**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**307 mm**
Ilość portów USB typu C downstream	**2**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**10**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kolor nóżek	**Srebrny,Czarny**
Przekątna ekranu	**113 cm (44.5")**
Rozdzielczość	**5120 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M