

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-zestaw-3-zoltych-wkladow-atramentowych-712-designjet-29-ml-p-336423.html>



HP Zestaw 3 żółtych wkładów atramentowych 712 DesignJet 29 ml

Cena brutto	316,99 zł
Cena netto	257,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCWWU
Kod producenta	3ED79A
Kod EAN	193905352883
Wysokość produktu	126 mm
Szerokość produktu	119 mm
Głębokość produktu	46,2 mm
Wysokość opakowania	126 mm
Waga wraz z opakowaniem	380 g
Waga produktu	170 g
Szerokość opakowania	119 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość opakowania	46,2 mm
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Pojemność kolorowego tuszu	29 ml
Kompatybilność	DesignJet T210, T230, T250, T630, T650
Piktogram(y) zagrożenia	GHS08: Substancje rakotwórcze/mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
Ilość wkładów z kolorowym tuszem	3
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z oczami i skórą., Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Nie wdychać oparów., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem., Nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika. Utylizow
Rodzaj naboju z atramentem	Standardowa wydajność
Masa brutto opakowania zbiorczego (zewnętrznego) (imperialna)	9,32 kg (20.6 funtów)

Kompatybilność z marką	HP
Rodzaj tuszu kolorowego	Atrament barwnikowy
Ilość sztuk	3
HP GTIN (EAN/UPC)	197961404357
Wymiary palety	1219,2 x 1016 x 1117 mm
Rodzaj dostawy	Pakiet Combo
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 1117,1 mm (48 x 40 x 44")
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	12 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	72 szt.
Warstwy na paletę	6 szt.
Waga brutto palety	706,2 g
Produktów na paletce	1728 szt.
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	9,32 g
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	24 szt.
Rodzaj atramentu	Atrament barwnikowy
Waga palety	706,2 kg (1557 funtów)
Zawartość opakowania	3 wkłady atramentowe
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84439990
Kraj pochodzenia	Malezja
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M