

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-2930f-24g-4sfp-swch-p-320100.html>

HPE Aruba 2930F 24G 4SFP+ Swch



Cena brutto	6 167,99 zł
Cena netto	5 014,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANHJ
Kod producenta	JL253A
Kod EAN	190017005010
Latency (1 Gbps)	3,8 µs
Latency (10 Gbps)	1,6 µs
Półdupleks	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania. Nie otwieraj obudowy ani nie pr
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	32768 wejścia
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Pobór mocy (max)	29,3 W
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Agregator połączenia	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Port konsoli	RJ-45/micro-USB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1v,IEEE 802.3x,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p

Obsługa PoE	Nie
Wielkość pamięci flash	4096 MB
Typ przełącznika	Zarządzany
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, RMON1, FTP
Głębokość produktu	442,5 mm
Obsługa 10G	Tak
Wysokość produktu	200,2 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Automatyczne wykrywanie	Tak
Protokół wybierania drogi	VRRP, RIPng
Kierunek przepływu powietrza	Przepływ powietrza z boku na bok
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN
Możliwość sztaplowania	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Wirtualne układanie (w szt.)	8
Przepustowość	95,2 Mpps
Procesor wbudowany	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Emisja ciepła	100 BTU/h
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Taktowanie procesora	1016 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Układ	1U
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga produktu	2,41 kg
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak

Szerokość produktu	43,9 mm
Pełny duplex	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M