

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-6000-48g-class4-poe-4sfp-370-p-317535.html>

HPE Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370



Cena brutto	5 252,99 zł
Cena netto	4 270,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMXE
Kod producenta	R8N85A
Kod EAN	190017559742
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Układ	1U
Pamięci bufora pakietów	12,38 MB
Obsługa PoE	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
IGMP snooping	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
Przepustowość	77,3 Mpps
Port konsoli	USB
Dublowanie portów	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Taktowanie procesora	1016 MHz
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Agregator połączenia	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa 10G	Nie
Przepustowość rutowania/przełączania	104 Gbit/s
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak

Wielkość pamięci flash	16384 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1s,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1w,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Pojemność pamięci wewnętrznej	8,2 GB
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Procesor wbudowany	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wpisy IPv6 FIB	128
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
IPv4 FIB	256
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Zarządzany w chmurze	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Latency (1 Gbps)	1,9 μs
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Wysokość produktu	44 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	4
Szerokość produktu	442 mm
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Głębokość produktu	305 mm
Uwierzetylnianie	Uwierzetylnianie oparte na MAC
Waga produktu	5 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G024M