Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-instant-on-1830-smart-8g-p-324068.html

# HPE Aruba Instant On 1830 Smart 8G



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **468,99 zł** |
| Cena netto | **381,29 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRANMI** |
| Kod producenta | **JL810A** |
| Kod EAN | **190017523545** |
| Zarządzany w chmurze | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Bez wiatraka | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Latency (10-100 Mbps) | **5,2 µs** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Latency (1 Gbps) | **2,8 µs** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Automatyczne wykrywanie | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **15 - 95%** |
| Pobór mocy (max) | **5,9 W** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **15 - 95%** |
| Auto-Negocjacja | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wielkość tabeli adresów | **8000 wejścia** |
| Wysokość produktu | **39,1 mm** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Szerokość produktu | **173 mm** |
| Pamięci bufora pakietów | **1,5 MB** |
| Głębokość produktu | **157 mm** |
| obsługuje SSH/SSL | **Tak** |
| Waga produktu | **770 g** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Funkcje DHCP | **DHCP client** |
| Dublowanie portów | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Obsługa PoE | **Nie** |
| Agregator połączenia | **Tak** |
| Typ pamięci | **SDRAM** |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | **9216** |
| Przepustowość | **11,9 Mpps** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Tak** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2** |
| Taktowanie procesora | **800 MHz** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **8** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **16 Gbit/s** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Raport zdarzeń systemowych | **Tak** |
| Wielkość pamięci flash | **256 MB** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3z,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Warstwa przełącznika | **L2** |
| Źródło zasilania | **Prąd przemienny** |
| Ostrzeżenia | **Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **512 MB** |
| Półdupleks | **Tak** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M