Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-instant-on-1960-smart-24g-2xt-2xf-switch-p-393596.html

HPE Aruba Instant On 1960 Smart 24G 2XT 2XF Switch



Cena brutto	**2 448,99 zł**
Cena netto	**1 991,05 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFOXX**
Kod producenta	**JL806A**
Kod EAN	**190017520315**
Latency (1 Gbps)	**2,2 µs**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Pobór mocy (max)	**80 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Fizyczne układanie (w szt.)	**4**
Procesor wbudowany	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Wysokość produktu	**44 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Szerokość produktu	**350,5 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**

Głębokość produktu	**442,5 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Waga produktu	**3,9 kg**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping**
Kolor produktu	**Biały**
Dublowanie portów	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Agregator połączenia	**Tak**
Układ	**1U**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Obsługa PoE	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Przepustowość	**95 Mpps**
Pełny dupleks	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Obsługa 10G	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	**2**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wpisy IPv6 FIB	**32**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Pamięć i procesor	**Single-Core ARM v7 Cortex-A9 @800 MHz; 1 GB DDR3; 512 MB NAND flash; Packet buffer size: 1.5 MB**

IPv4 FIB	**32**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Inne połączenia	**24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 BASE-T ports (IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.an 10GBASE-T); Duplex: 100 BASE-TX: half or full; 1000 BASE-T: full only 10 GBASE-T: full only 2 SFP+ 10 GbE ports 2 RJ-45 autosensing 100/1**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Waga (imperialna)	**3,95 kg (8.7 funtów)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3z,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1AX,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ab**
Latency (10 Gbps)	**1,1 µs**
Zużycie energii	**Maximum: 100-127V: 60W 200-220V: 80W Idle: 100-127V: 30W 200-220V: 40W**
Funkcje zarządzania	**HPE Networking Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Latency (10-100 Mbps)	**4,4 µs**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M