Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-networking-aruba-2930m-48g-poe-1-slot-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-p-391315.html



HPE Aruba Networking Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary

Cena brutto	**12 350,99 zł**
Cena netto	**10 041,46 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBEAY**
Kod producenta	**JL322A**
Kod EAN	**190017071251**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Pobór mocy	**470 W**
Latency (10-100 Mbps)	**11,8 µs**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**
Latency (1 Gbps)	**3,1 µs**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Przepustowość	**112 Mpps**
przekierowywanie IP	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**44**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**32768 wejścia**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Obsługa 10G	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**

Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at,IEEE 802.3**
Funkcje DHCP	**DHCP server**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Emisja ciepła	**355 BTU/h**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**1440 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Agregator połączenia	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 55 °C**
Wysokość produktu	**324,3 mm**
Szerokość produktu	**43,9 mm**
Głębokość produktu	**442,5 mm**
Waga produktu	**4,65 kg**
Kolor produktu	**Szary**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L3**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Liczba portów SFP Combo	**4**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Latency (10 Gbps)	**3,4 µs**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M