Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-networking-aruba-instant-on-1930-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-bialy-p-369269.html



HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1930 Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Biały

Cena brutto	**673,99 zł**
Cena netto	**547,96 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAY13**
Kod producenta	**JL680A#ABB**
Kod EAN	**190017355030**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Szerokość produktu	**254 mm**
Głębokość produktu	**159,5 mm**
Waga produktu	**820 g**
Kolor produktu	**Biały**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Typ pamięci	**SDRAM**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Przepustowość	**14,8 Mpps**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Latency (10-100 Mbps)	**5,2 µs**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**

Latency (1 Gbps)	**3 µs**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Pełny dupleks	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Obsługa 10G	**Nie**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba VLANs	**256**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1x,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab**
IGMP snooping	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Dublowanie portów	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Agregator połączenia	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M