

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-networking-aruba-instant-on-1960-24g-2xgt-2sfp-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-100-p-338029.html>



HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Biały

Cena brutto	2 438,99 zł
Cena netto	1 982,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMXZ
Kod producenta	2204616
Kod EAN	190017520346
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Dublowanie portów	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
IGMP snooping	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Układ	1U
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Kolor produktu	Biały
Pełny duplex	Tak
Głębokość produktu	443 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	44 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przepustowość routowania/przełączania	128 Gbit/s
Zakres wilgotności względnej	15 - 95%
Wpisy IPv6 FIB	32
Możliwość sztaplowania	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia

Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Fizyczne układanie (w szt.)	4
Automatyczne wykrywanie	Tak
Latency (10-100 Mbps)	4,4 µs
Zarządzany w chmurze	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Agregator połączenia	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Funkcje DHCP	DHCP snooping
Zasilacz dołączony	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1s,IEEE 802.1AX
Obsługa PoE	Nie
Obsługa sieci VLAN	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Tak
Waga produktu	3,9 kg
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	350 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przepustowość	95 Mpps
Dopuszczalna wilgotność względna	15 - 90%
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
IPv4 FIB	32
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	2
Warstwa przełącznika	L2+
Obsługa Multicast	Tak
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie na podstawie portów
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Typ uwierzytelniania	RADIUS
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Latency (1 Gbps)	2,2 µs
Latency (10 Gbps)	1,1 µs



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M