Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-networking-aruba-instant-on-1960-24g-2xgt-2sfp-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-100-p-338029.html



# HPE Aruba Networking Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Biały

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 438,99 zł** |
| Cena netto | **1 982,92 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRAMXZ** |
| Kod producenta | **2204616** |
| Kod EAN | **190017520346** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |
| Taktowanie procesora | **800 MHz** |
| Latency (10 Gbps) | **1,1 µs** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **128 Gbit/s** |
| Latency (10-100 Mbps) | **4,4 µs** |
| Przepustowość | **95 Mpps** |
| Latency (1 Gbps) | **2,2 µs** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2+** |
| Automatyczne wykrywanie | **Tak** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **24** |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | **2** |
| Fizyczne układanie (w szt.) | **4** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Typ uwierzytelniania | **RADIUS** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Funkcje IPv4 i IPv6 | **IPv4/IPv6 access-control list (ACL)** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Tak** |
| Wielkość tabeli adresów | **16000 wejścia** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Uwierzetylnianie | **Uwierzytelnianie na podstawie** |

| | |
|---|---|
| | **portów** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Obsługa Multicast | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1s,IEEE 802.1AX,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Funkcje DHCP | **DHCP snooping** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Dublowanie portów | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Agregator połączenia | **Tak** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Zakres wilgotności względnej | **15 - 95%** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **15 - 90%** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **44 mm** |
| Szerokość produktu | **350 mm** |
| Głębokość produktu | **443 mm** |
| Warstwa przełącznika | **L2+** |
| Waga produktu | **3,9 kg** |
| Możliwość sztaplowania | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Ilość portów 10G Ethernet (miedź) | **2** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Układ | **1U** |
| Wpisy IPv6 FIB | **32** |
| Obsługa PoE | **Nie** |
| IPv4 FIB | **32** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Tak** |
| Zarządzany w chmurze | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M