Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-networking-cx-6000-12p-10m-100m-1g-class4-poe-2p-sfp-1g-139w-switch-zarzadzany-l3-gigabit-p-403581.html



HPE Aruba Networking CX 6000 12p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP 1G 139W Switch Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena brutto	**2 847,99 zł**
Cena netto	**2 315,44 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTZKG**
Kod producenta	**587746**
Kod EAN	**190017784977**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Wpisy IPv6 FIB	**128**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 90%**
IPv4 FIB	**256**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Inne połączenia	**12x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 2x 1G SFP ports 2x 1 GbE ports Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 1x USB-C console port 1x USB Type-A host port**
Wysokość produktu	**255 mm**
Opóźnienie	**1 Gbps: 2.3 µSec**
Szerokość produktu	**44 mm**
Latency (1 Gbps)	**2,3 µs**
Głębokość produktu	**254 mm**
Trasa statyczna	**Tak**
Waga produktu	**2,8 kg**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Układ	**1U**

Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Obsługa PoE	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Port konsoli	**USB**
Pamięci bufora pakietów	**12,38 MB**
Przepustowość	**23,8 Mpps**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Obsługa Multicast	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**12**
IGMP snooping	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**139 W**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**16384 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1s,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x**
Zużycie energii	**Max. Power (w/o PoE): 19.7W Max. Power (w/ PoE): 165W**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**

Pamięć i procesor	**CPU: Dual-core Arm Cortex-A9 @ 1016 MHz Memory: 4 GB DDR3 Flash: 16 GB eMMC**
Procesor wbudowany	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L3**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Możliwość sztaplowania	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M