

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-networking-cx-6000-zarządzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-czarny-p-392062.html>



HPE Aruba Networking CX 6000 Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	5 495,99 zł
Cena netto	4 468,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRSON1
Kod producenta	100693280
Kod EAN	190017785462
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Procesor wbudowany	Tak
Producent procesora	ARM
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	43,9 mm
Pamięć i procesor	CPU: Dual-core Arm Cortex-A9 @ 1016 MHz Memory: 4 GB DDR3 Flash: 16 GB eMMC
Szerokość produktu	442,5 mm
Warstwa przełącznika	L2/L3
Głębokość produktu	304,4 mm
Zarządzany w chmurze	Tak
Waga produktu	4,39 kg
Inne połączenia	48 x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4 x 1 G SFP ports Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 1 x USB-C console port 1 x USB Type-A host port
Kolor produktu	Czarny
Opóźnienie	1 Gbps: 1.9 μSec
Typ przełącznika	Zarządzany
Latency (1 Gbps)	1,9 μs

Układ	1U
Pobór mocy (max)	439 W
Obsługa PoE	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Trasa statyczna	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	4
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Przepustowość rutowania/przełączania	104 Gbit/s
Port konsoli	USB
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Przepustowość	77,3 Mpps
Taktowanie procesora	1016 MHz
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Obsługa Multicast	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Funkcje DHCP	DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client,DHCP server
Podpora kontroli przepływu	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Obsługa 10G	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Wielkość pamięci flash	16000 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s
Zużycie energii	Max. Power (w/o PoE): 41.0W Max. Power (w/ PoE): 439W
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Pojemność pamięci wewnętrznej	4 GB

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M