

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-networking-cx-6000-zarządzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-czarny-p-392062.html>



HPE Aruba Networking CX 6000 Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	5 325,99 zł
Cena netto	4 330,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRSON1
Kod producenta	100693280
Kod EAN	190017785462
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q
Zużycie energii	Max. Power (w/o PoE): 41.0W Max. Power (w/ PoE): 439W
Pamięć i procesor	CPU: Dual-core Arm Cortex-A9 @ 1016 MHz Memory: 4 GB DDR3 Flash: 16 GB eMMC
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Warstwa przełącznika	L2/L3
Źródło zasilania	Prąd przemysłowy
Zarządzany w chmurze	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	4 GB
Inne połączenia	48 x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4 x 1 G SFP ports Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 1 x USB-C console port 1 x USB Type-A host port
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Opóźnienie	1 Gbps: 1.9 μSec
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Latency (1 Gbps)	1,9 μs
Procesor wbudowany	Tak
Pobór mocy (max)	439 W
Producent procesora	ARM

Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Trasa statyczna	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość slotów Modułu SFP	4
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Wysokość produktu	43,9 mm
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Obsługa Multicast	Tak
Szerokość produktu	442,5 mm
Głębokość produktu	304,4 mm
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCP client,DHCP snooping,DHCP server
Waga produktu	4,39 kg
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Kolor produktu	Czarny
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Układ	1U
Obsługa PoE	Tak
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Liczba portów USB 2.0	1
Przepustowość rutowania/przełączania	104 Gbit/s
Port konsoli	USB
Przepustowość	77,3 Mpps
Taktowanie procesora	1016 MHz
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Wielkość pamięci flash	16000 MB

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M