Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-aruba-networking-cx-6000-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czarny-p-392062.html



HPE Aruba Networking CX 6000 Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**5 495,99 zł**
Cena netto	**4 468,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRSON1**
Kod producenta	**100693280**
Kod EAN	**190017785462**
Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Procesor wbudowany	**Tak**
Producent procesora	**ARM**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Szerokość produktu	**442,5 mm**
Głębokość produktu	**304,4 mm**
Waga produktu	**4,39 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Pamięć i procesor	**CPU: Dual-core Arm Cortex-A9 @ 1016 MHz Memory: 4 GB DDR3 Flash: 16 GB eMMC**
Układ	**1U**
Warstwa przełącznika	**L2/L3**
Obsługa PoE	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Typ pamięci	**DDR3-SDRAM**
Inne połączenia	**48 x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports 4 x 1 G SFP ports Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at 1 x USB-C console port 1 x USB Type-A host**

	port
Liczba portów USB 2.0	**1**
Opóźnienie	**1 Gbps: 1.9 µSec**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**
Port konsoli	**USB**
Latency (1 Gbps)	**1,9 µs**
Taktowanie procesora	**1016 MHz**
Pobór mocy (max)	**439 W**
Przepustowość	**77,3 Mpps**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Trasa statyczna	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Obsługa 10G	**Nie**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Wielkość pamięci flash	**16000 MB**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client,DHCP server**
Zużycie energii	**Max. Power (w/o PoE): 41.0W Max. Power (w/ PoE): 439W**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**4 GB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M