

HPE G2 Mtrd Md 7.3kVA 60309 1U PDU INTL P9R54A

Cena brutto	**2 640,99 zł**
Cena netto	**2 147,15 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESA00000249**
Kod producenta	**P9R54A**
Kod EAN	**5902002131346**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba gniazd typu C19	**6**
Wymiary rack	**1U**
Pozostałe porty we/wy	**1 x RJ-45 (COM)**
Montaż (listwy)	**Ściana**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Waga	**5.58**
Wymiary	**Wymiary produktu (imperialne) 17,46 x 10,62 x 1,71 cala Wymiary produktu (metryczne) 44,35 x 26,97 x 4,35 cm**
Pozostałe parametry	**Szczegółowy opis produktu Modułowa z pomiarem mocy HPE G2 7,3 kVA / 60309 3-przewodowe gniazda 32 A / 230 V (6) C19 / 1U Pozioma jednostka PDU INTL Dystrybucja energii - Jednofazowa Typ wylotu - C-19 Opcje montażu - 0U / poziome i 1U / poziome Standardowe**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Mierzona modułowa listwa zasilająca HPE G2 7,3 kVA / 60309 3-przewodowe gniazda 32 A / 230 V (6) C19 / 1U Pozioma jednostka PDU INTL

- Mierzone jednostki dystrybucji zasilania (PDU) HPE G2 są przystosowane do pracy w temperaturach do 60 ° C (lub 140 ° F).
- Gniazda oznaczone kolorami w modelach jedno- i trójfazowych, aby łatwo rozróżnić różne segmenty / fazy obciążenia.
- Karta zarządzająca siecią z możliwością wymiany podczas pracy (NMC), która umożliwia dystrybucję mocy po wyjęciu karty zarządzającej, co eliminuje przestoje.
- Udoskonalone opcje czujników środowiskowych w jednostkach PDU z miernikiem G2 do monitorowania temperatury, wilgotności, wtargnięcia i wycieków wody w szafie.
- Wybierz opcjonalny kabel zasilający z blokadą, aby bezpiecznie trzymać kabel zarówno na PDU, jak i urządzeniu docelowym.