Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-officeconnect-1950-24g-2sfp-2xgt-poe-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-p-338068.html



HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary

Cena brutto	**1 994,99 zł**
Cena netto	**1 621,94 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANRS**
Kod producenta	**1238325**
Kod EAN	**888182694763**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Warstwa przełącznika	**L3**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Latency (10 Gbps)	**1,5 µs**
Latency (10-100 Mbps)	**5 µs**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Latency (1 Gbps)	**5 µs**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pobór mocy (max)	**425 W**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wirtualne układanie (w szt.)	**4**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Szerokość produktu	**440 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Głębokość produktu	**360 mm**
Wielkość tabeli adresów	**16384 wejścia**
Waga produktu	**6 kg**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Układ	**1U**
Limit częstotliwości	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Typ pamięci	**SDRAM**
IGMP snooping	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Dublowanie portów	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Przepustowość	**95,2 Mpps**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M