Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hpe-officeconnect-1950-48g-2sfp-2xgt-poe-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-p-335116.html



HPE OfficeConnect 1950 48G 2SFP+ 2XGT PoE+ Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary

Cena brutto	**3 200,99 zł**
Cena netto	**2 602,43 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANPD**
Kod producenta	**35913**
Kod EAN	**888182694770**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Latency (10 Gbps)	**1,5 µs**
Latency (10-100 Mbps)	**5 µs**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Latency (1 Gbps)	**5 µs**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Pobór mocy (max)	**470 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wirtualne układanie (w szt.)	**4**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Wysokość produktu	**44 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Wielkość tabeli adresów	**16384 wejścia**
Głębokość produktu	**420 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Waga produktu	**7 kg**
Pamięci bufora pakietów	**3 MB**
Kolor produktu	**Szary**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**

Typ przełącznika	**Zarządzany**
Limit częstotliwości	**Tak**
Układ	**1U**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Typ pamięci	**SDRAM**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX**
Port konsoli	**RJ-45**
Dublowanie portów	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przepustowość	**130,9 Mpps**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Warstwa przełącznika	**L3**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest**

odpowiednio we

Opis produktu

- Gwarancja: G024M