Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-airengine-5761-11w-1775-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-338114.html

Huawei AirEngine 5761-11W 1775 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**713,99 zł**
Cena netto	**580,48 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYGT**
Kod producenta	**1691507**
Kod EAN	**6901443433544**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Cykliczna różnorodność opóźnień (CDD)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA3-SAE,128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA2-PSK**
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	**Tak**
Wysokość produktu	**38 mm**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Szerokość produktu	**86 mm**
Czarna lista	**Tak**
Głębokość produktu	**160 mm**
Funkcje kanału WLAN	**Zarządzanie kanałami WLAN,Regulacja częstotliwości kanału WLAN**
Diody LED	**Tak**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Hidden SSID**
Waga produktu	**300 g**
Dopasuj funkcje trybu AP	**AC unified management & maintenance,Unified authentication on the AC,AC dual-link backup**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**12,7 W**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**

Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Obsługa PoE	**Tak**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Przeznaczenie	**Ściana**
MIMO	**Tak**
Zakres napięcia DC	**12 V**
Wersja Bluetooth	**5.0**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Liczba użytkowników	**1024 użyt.**
Limit częstotliwości	**Tak**
Taktowanie procesora	**1800 MHz**
2,4 GHz	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**SSID-based VLAN assignment**
Klient DHCP	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Bezprzewodowy system wykrywania nieautoryzowanego wstępu (WIDS)	**Tak**
Ilość wsparć SSID	**16**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Krótki Przedział Ochrony (GI)	**20, 40, 80 MHz**
5 GHz	**Tak**
Bluetooth Low Energy (BLE)	**Tak**
Biała lista	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Ilość sztuk	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**-60 - 5000 m**
6 GHz	**Nie**

Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
BeamForming	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Adaptacyjne zarządzania przepustowością	**Tak**
Śledzenie DHCP	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Autonegocjacja w trybie Duplex	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Cykliczna zmiana Shift (CSD)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**7**
Przekazywanie tuneli	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1775 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M