Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-airengine5762-12-11ax-indoor-2-2-dual-bands-smart-antenna-ble-50084987-p-344574.html




# Huawei AirEngine5762-12 (11ax indoor,2+2 dual bands, smart antenna, BLE) - 50084987

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **867,99 zł** |
| Cena netto | **705,68 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRDDC1** |
| Kod producenta | **1710372** |
| Kod EAN | **6901443444632** |
| Głębokość produktu | **180 mm** |
| Biała lista | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Diody LED | **Tak** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Wysokość opakowania | **95 mm** |
| 6 GHz | **Nie** |
| Waga wraz z opakowaniem | **890 g** |
| BeamForming | **Tak** |
| Waga produktu | **515 g** |
| Adaptacyjne zarządzania przepustowością | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **280 mm** |
| Śledzenie DHCP | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **250 mm** |
| Autonegocjacja w trybie Duplex | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Cykliczna zmiana Shift (CSD) | **Tak** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Przekazywanie tuneli | **Tak** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC) | **Tak** |
| Cykliczna różnorodność opóźnień (CDD) | **Tak** |
| Przeznaczenie | **Sufit, Ściana** |

| | |
|---|---|
| Kensington Lock | **Tak** |
| Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) | **Tak** |
| Wersja Bluetooth | **5.0** |
| Automatyczne skanowanie kanałów | **Tak** |
| Liczba użytkowników | **256 użyt.** |
| Czarna lista | **Tak** |
| Bezprzewodowy system wykrywania nieautoryzowanego wstępu (WIDS) | **Tak** |
| Taktowanie procesora | **1000 MHz** |
| Funkcje kanału WLAN | **Zarządzanie kanałami WLAN,Regulacja częstotliwości kanału WLAN** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Dopasuj funkcje trybu AP | **AC dual-link backup,AC unified management & maintenance,Unified authentication on the AC** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Typ anteny | **Wewnętrzne** |
| Pobór mocy (max) | **11 W** |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | **Tak** |
| Typ MIMO | **Multi User MIMO** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **512 MB** |
| Sterowanie pasmem | **Tak** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| MIMO | **Tak** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **-60 - 5000 m** |
| Zakres napięcia DC | **12 V** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Funkcje IPv4 i IPv6 | **IPv4/IPv6 access-control list (ACL)** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000** |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | **SSID-based VLAN assignment** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | **Tak** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **2975 Mbit/s** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **5 - 95%** |
| Ilość wsparć SSID | **16** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WEP,WPA3-SAE,WAPI,WPA2-PSK** |
| 5 GHz | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-10 - 50 °C** |
| 2,4 GHz | **Tak** |
| Wysokość produktu | **35 mm** |
| Klient DHCP | **Tak** |
| Szerokość produktu | **180 mm** |
| Krótki Przedział Ochrony (GI) | **20, 40, 80, 160 MHz** |
| Wielkość pamięci flash | **256 MB** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M