Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-cloudengine-s310-24t4s-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-szary-p-331419.html



Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Szary

Cena brutto	**610,99 zł**
Cena netto	**496,74 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBP45**
Kod producenta	**100318877**
Kod EAN	**6901443427635**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv3,SNMP,SNMPv2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Wysokość produktu	**43,6 mm**
Szerokość produktu	**442 mm**
Głębokość produktu	**220 mm**
Diody LED	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Waga wraz z opakowaniem	**3,44 kg**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Waga produktu	**2,32 kg**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Pobór mocy (max)	**34,04 W**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**

Układ	**1U**
Prędkość przekazywania	**42 Mpps**
Obsługa PoE	**Nie**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Port konsoli	**RJ-45**
Obsługa Multicast	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Liczba VLANs	**4094**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Poziom hałasu	**47 dB**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 client,DHCP server,DHCP client,DHCP snooping**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Liczba portów SFP Combo	**4**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**1000 MB**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 5000 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M