

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/huawei-cloudengine-s310-24t4s-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-szary-p-331419.html>



## Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Szary

Cena brutto	<b>610,99 zł</b>
Cena netto	<b>496,74 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRBP45</b>
Kod producenta	<b>100318877</b>
Kod EAN	<b>6901443427635</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Liczba VLANs	<b>4094</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>34,04 W</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania. Nie otwieraj obudowy ani nie pr</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 50 °C</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Poziom hałasu	<b>47 dB</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 5000 m</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>2 GB</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>

Stopień ochrony IP	<b>IP20</b>
Waga produktu	<b>2,32 kg</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Szerokość produktu	<b>442 mm</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2+</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCPv6 client,DHCP server,DHCP client,DHCP snooping</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Prędkość przekazywania	<b>42 Mpps</b>
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	<b>Tak</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2+</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>56 Gbit/s</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SNMPv3,SNMP,SNMPv2</b>
Liczba portów SFP Combo	<b>4</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 5000 m</b>
Liczba wentylatorów	<b>1 wentylator</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Port konsoli	<b>RJ-45</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Wielkość pamięci flash	<b>1000 MB</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,44 kg</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Głębokość produktu	<b>220 mm</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Wysokość produktu	<b>43,6 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M