

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/huawei-cloudengine-s310-24t4s-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-szary-p-331419.html>



Huawei CloudEngine S310-24T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Szary

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 610,99 zł |
| Cena netto | 496,74 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRBP45 |
| Kod producenta | 100318877 |
| Kod EAN | 6901443427635 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3,SNMP,SNMPv2 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 50 °C |
| Wysokość produktu | 43,6 mm |
| Szerokość produktu | 442 mm |
| Głębokość produktu | 220 mm |
| Diody LED | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,44 kg |
| Warstwa przełącznika | L2+ |
| Waga produktu | 2,32 kg |
| Kolor produktu | Szary |
| Ostrzeżenia | Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Zarządzany w chmurze | Tak |
| Układ | 1U |
| Pobór mocy (max) | 34,04 W |
| Obsługa PoE | Nie |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji | Tak |

| | |
|---|--|
| (CLI) | |
| Trasa statyczna | Tak |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Prędkość przekazywania | 42 Mpps |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 56 Gbit/s |
| Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2+ |
| Poziom hałasu | 47 dB |
| Liczba VLANs | 4094 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Funkcje DHCP | DHCPv6 client,DHCP server,DHCP client,DHCP snooping |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Agregator połączenia | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba portów SFP Combo | 4 |
| Wielkość pamięci flash | 1000 MB |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 5000 m |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M