Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-cloudengine-s310-48t4s-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-szary-p-331417.html

Huawei CloudEngine S310-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Szary



Cena brutto	**910,99 zł**
Cena netto	**740,64 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBP40**
Kod producenta	**S310-48T4S**
Kod EAN	**6901443427642**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv2,SNMP,SNMPv3**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.,Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.,Produkt nie n**
Wysokość produktu	**43,6 mm**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Nie**
Szerokość produktu	**442 mm**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Głębokość produktu	**220 mm**
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	**Nie**
Diody LED	**Tak**
Pobór mocy (max)	**52,05 W**
Waga wraz z opakowaniem	**3,59 kg**
Waga produktu	**2,71 kg**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Prąd wejściowy	**1.6 A**
Trasa statyczna	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Prędkość przekazywania	**77 Mpps**

Typ przełącznika	**Zarządzany**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Układ	**1U**
Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Liczba VLANs	**4094**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCP client,DHCP server**
Port konsoli	**RJ-45**
Emisja ciepła	**153,2 BTU/h**
Materiał obudowy	**Metal**
Agregator połączenia	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Poziom hałasu	**46,6 dB**
Liczba portów SFP Combo	**4**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**1000 MB**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M