

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/huawei-cloudengine-s310-48t4s-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-szary-p-331417.html>

## Huawei CloudEngine S310-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Szary



Cena brutto	<b>1 479,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 203,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRBP40</b>
Kod producenta	<b>S310-48T4S</b>
Kod EAN	<b>6901443427642</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2+</b>
Wysokość produktu	<b>43,6 mm</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SNMP,SNMPv2,SNMPv3</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Poziom hałasu	<b>46,6 dB</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 5000 m</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>2 GB</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP20</b>
Prąd wejściowy	<b>1.6 A</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,59 kg</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Głębokość produktu	<b>220 mm</b>
Emisja ciepła	<b>153,2 BTU/h</b>
Liczba VLANs	<b>4094</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>

Pobór mocy (max)	<b>52,05 W</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Szerokość produktu	<b>442 mm</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>104 Gbit/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 50 °C</b>
Liczba portów SFP Combo	<b>4</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 5000 m</b>
Liczba wentylatorów	<b>1 wentylator</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Port konsoli	<b>RJ-45</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Wielkość pamięci flash	<b>1000 MB</b>
Waga produktu	<b>2,71 kg</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>48</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2+</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCP client,DHCP server</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Prędkość przekazywania	<b>77 Mpps</b>
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	<b>Tak</b>
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	<b>Nie</b>
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	<b>Nie</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M