

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/huawei-cloudengine-s5735i-s8u4xn-v2-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-332838.html>



Huawei CloudEngine S5735I-S8U4XN-V2 Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	3 000,99 zł
Cena netto	2 439,83 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDDAJ
Kod producenta	1707869
Kod EAN	6901443422371
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Przepustowość routowania/przełączania	96 Gbit/s
Ochrona root	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Złącze światłowodowe	SFP+
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Emisja ciepła	69,74 BTU/h
Wpisy adresu MAC	Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC, Wpisy adresów MAC w Blackhole
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN)
Pobór mocy (max)	21,7 W
Liczba VLANs	4094
Virtual Cable Test (VCT)	Tak
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Czarna lista	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Bez wiatraka	Tak
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 FIB, IPv4 FIB
Zarządzany w chmurze	Tak
Źródło zasilania	DC/PoE

Tunelowanie BPDU	Tak
Szerokość opakowania	120 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,21 kg
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w
Średni czas naprawy (MTTR)	2 h
Diody LED	Tak
Wielkość pamięci flash	1024 MB
Szerokość produktu	86 mm
Obsługa 10G	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Liczba portów	4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Port konsoli	RJ-45
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 5000 m
Zapobieganie atakom ICMP	Tak
Obsługa PoE	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Wpisy IPv6 FIB	3072
Kolor produktu	Czarny
zapobieganie atakom DoS	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T
Typ uwierzytelniania	AAA, HWTACACS, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	421,7 W
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Funkcje DHCP	DHCPv6 client,DHCPv6 relay,DHCP relay,DHCP snooping,DHCP client,DHCP server

przekierowywanie IP	Tak
IGMP snooping	Tak
Protokół wybierania drogi	BGP,OSPF,IS-IS,OSPFv3,RIPng,RI P-1,VRRP,BGP4,RIP-2
Obsługa Multicast	Tak
Zapobieganie atakom ARP	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Montaż DIN na szynie	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obrona CPU	Tak
Prędkość przekazywania	72 Mpps
Biała lista	Tak
Głębokość opakowania	205 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak,7 kV
Technologia iStack	Tak
Waga produktu	1,86 kg
Stopień ochrony IP	IP40
Smart Link multi-instance	Tak
Wysokość opakowania	235 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Dostępność zasilania	0,99999 W
Głębokość produktu	133 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wysokość produktu	150 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,HTTPS,SNMPv3,SNMP
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Pobór mocy	20,45 W
Napięcie wejściowe DC	54 - 57 V
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
IPv4 FIB	8192
Typ przełącznika	Zarządzany
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M