Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-netengine-ar720-ruter-gigabit-ethernet-szary-p-331407.html

# Huawei NetEngine AR720 ruter Gigabit Ethernet Szary



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 205,99 zł** |
| Cena netto | **980,48 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRBOZW** |
| Kod producenta | **100335601** |
| Kod EAN | **6901443335510** |
| Ethernet WAN | **Tak** |
| Pobór mocy | **33 W** |
| Kształtowanie ruchu | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p** |
| Liczba portów konsoli | **1** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Routing oparty na regułach | **Tak** |
| Pojemność stelaża | **1U** |
| Zapobieganie atakom ARP | **Tak** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Gigabit Ethernet** |
| Pobór mocy (max) | **70 W** |
| Prędkość przekazywania | **25 Mpps** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **4 GB** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Ilość slotów Modułu SFP | **2** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Obsługa Multicast | **Tak** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 5000 m** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Tak** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Ilość portów USB | **2** |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | **Tak** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |

| | |
|---|---|
| Serwer DHCP | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000** |
| Przekierowanie portów | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **8** |
| Zakres wilgotności względnej | **5 - 95%** |
| Klient DHCP | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Wielkość pamięci flash | **1024 MB** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WEP,WPA,WPA2** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 45 °C** |
| Wysokość produktu | **44,4 mm** |
| Wersja USB | **2.0** |
| Szerokość produktu | **442 mm** |
| Głębokość produktu | **220,4 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **90 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **4,6 kg** |
| Waga produktu | **3,2 kg** |
| Szerokość opakowania | **390 mm** |
| Głębokość opakowania | **570 mm** |
| Ostrzeżenia | **Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Nie używać w wilgotnych warunkach.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektron** |
| Prąd wejściowy | **2 A** |
| Kolor produktu | **Szary** |
| Ilość portów WAN | **2** |
| Rodzaj zasilania | **Prąd przemienny** |
| Mapowanie priorytetów | **Tak** |
| Firewall | **Tak** |
| Taktowanie procesora | **1400 MHz** |
| Ilość gniazd w inteligentnej karcie interfejsowej (SIC) | **2** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M