Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-s220-48p4x-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-szary-p-331426.html

Huawei S220-48P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary



Cena brutto	**2 634,99 zł**
Cena netto	**2 142,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBP68**
Kod producenta	**100352517**
Kod EAN	**6901443450107**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Liczba VLANs	**4094**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv3,SNMPv2,SNMP**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP client,DHCP snooping**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Emisja ciepła	**168,69 BTU/h**
Wysokość produktu	**43,6 mm**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**380 W**
Szerokość produktu	**442 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Głębokość produktu	**220 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Wysokość opakowania	**90 mm**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Waga wraz z opakowaniem	**4,29 kg**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Waga produktu	**3,24 kg**

Szerokość opakowania	**550 mm**
Głębokość opakowania	**360 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45**
Materiał obudowy	**Metal**
Warstwa przełącznika	**L2**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pobór mocy	**49,44 W**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Obsługa 10G	**Tak**
Poziom hałasu	**63 dB**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Pobór mocy (max)	**462,8 W**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**2000 MB**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**4**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Trasa statyczna	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Prędkość przekazywania	**131 Mpps**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 MB**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**48**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Obsługa Multicast	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M