Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-s220-48t4s-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-szary-p-334154.html

Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Szary



Cena brutto	**1 495,99 zł**
Cena netto	**1 216,25 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBP66**
Kod producenta	**100352518**
Kod EAN	**6901443450121**
Obsługa 10G	**Tak**
Poziom hałasu	**54,3 dB**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**2000 MB**
Prędkość przekazywania	**77 Mpps**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługa Multicast	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 MB**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Liczba VLANs	**4094**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP snooping,DHCP client**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Emisja ciepła	**147,74 BTU/h**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Agregator połączenia	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
zabezpieczenie przed wejściem w	**Tak**

pętlę	
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv2,SNMP,SNMPv3**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Wysokość produktu	**43,6 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Szerokość produktu	**442 mm**
Głębokość produktu	**220 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**90 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**3,59 kg**
Waga produktu	**2,71 kg**
Szerokość opakowania	**550 mm**
Głębokość opakowania	**360 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Warstwa przełącznika	**L2**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Układ	**1U**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Port konsoli	**RJ-45**
Pobór mocy (max)	**43,3 W**
Materiał obudowy	**Metal**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pobór mocy	**36,15 W**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M