Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/huawei-s220-48t4x-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-szary-p-331412.html

Huawei S220-48T4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Szary



Cena brutto	**1 592,99 zł**
Cena netto	**1 295,11 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBP18**
Kod producenta	**100352516**
Kod EAN	**6901443450091**
Głębokość produktu	**220 mm**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x**
Diody LED	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Wysokość opakowania	**90 mm**
Prędkość przekazywania	**131 Mpps**
Waga wraz z opakowaniem	**3,59 kg**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Waga produktu	**2,71 kg**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Szerokość opakowania	**550 mm**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość opakowania	**360 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Liczba VLANs	**4094**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP server,DHCP client**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Nie**
Emisja ciepła	**126,07 BTU/h**
Port konsoli	**RJ-45**
Agregator połączenia	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pobór mocy	**36,95 W**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Poziom hałasu	**54,3 dB**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Wielkość pamięci flash	**2000 MB**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 MB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Warstwa przełącznika	**L2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SNMPv3,SNMPv2**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Pobór mocy (max)	**44,3 W**
Wysokość produktu	**43,6 mm**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Szerokość produktu	**442 mm**

Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M