

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hub-adjust-pro-p-363669.html>

Hub Adjust Pro



Cena brutto	194,99 zł
Cena netto	158,53 zł
Numer katalogowy	AMFDEADFAPH1001
Kod producenta	FD-A-APH1-001
Kod EAN	7340172709084
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	USB 2.0
Wymagania sprzętowe	PC z dostępnym wewnętrznym złączem USB 2.0 Przeglądarka internetowa oparta na Chromium Kabel zasilający SATA z PSU
Waga	61
Akcesoria w zestawie	Adjust Pro Hub 2 x Kabel przedłużający 500 mm (kabel Fractal Connect męski-żeński) 2 x Kabel rozdzielający 150 mm (kabel Fractal Connect męski do męskiego 4-pinowego PWM/3-pinowego ARGB headera) Kabel USB 500 mm kabel USB do płyty głównej Kabel PWM 500 m
Wymiary	90 x 53 x 17 mm
Pozostałe parametry	Moc wejściowa SATA (12 V + 5 V) Maksymalny prąd wyjściowy 12 V DC 2 A; 5 V DC 4,5 A Złącza wejściowe 4-pinowy złącze PWM; Micro-USB Złącze wyjściowe Fractal Connect (własne złącze) Kanały wyjściowe 4 Obsługa wyjścia Do 16 urządzeń ARGB Gen 2 (cztery na
Złącza #1	USB Micro-A Żeńska
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Adjust Pro Hub

Bez wysiłku kontroluj swoje wentylatory Fractal i komponenty RGB bez uruchamiania oprogramowania w tle. Dzięki możliwości podłączenia komponentów RGB i wentylatorów, takich jak seria Momentum, Adjust Pro Hub działa jako most plug-and-play między komponentami a naszym intuicyjnym narzędziem konfiguracyjnym opartym na sieci Adjust Pro. Po podłączeniu wystarczy odwiedzić stronę Adjust Pro, aby łatwo skonfigurować prędkości wentylatorów i ustawienia oświetlenia z dynamicznymi motywami, trybami animacji i efektami startowymi i wszystkie preferencje są zapisywane lokalnie na urządzeniu, eliminując potrzebę uruchamiania oprogramowania.

-
- Podłącz swoje kompatybilne urządzenia do Adjust Pro intuicyjnego narzędzia konfiguracyjnego opartego na sieci
 - Dostosuj prędkości wentylatorów i ustaw własne krzywe za pomocą przeglądarki internetowej, aby łatwo zarządzać chłodzeniem i hałasem
 - Uzyskaj dostęp do zaawansowanego dostosowywania oświetlenia z dynamicznymi motywami, trybami animacji i efektami startowymi
 - Przechowuj swoje preferencje dotyczące wentylatorów i oświetlenia lokalnie na urządzeniu, bez uruchamiania oprogramowania w tle
 - Łatwo podłączaj komponenty za pomocą czterech zintegrowanych portów wyjściowych z obsługą łańcuchowego łączenia dla większych zestawów
 - Kontroluj oświetlenie do szesnastu urządzeń ARGB Gen 2 lub 400 diod LED jednocześnie
 - Podłącz urządzenia ARGB/PWM za pomocą dołączonego kabla rozdzielającego
 - Zobacz status urządzenia na pierwszy rzut oka dzięki wbudowanemu wskaźnikowi LED
 - Mocuje się magnetycznie i ma przyczepne gumowe nóżki dla pewnego i elastycznego umieszczenia