

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hub-koncentrator-3-portowy-usb-typ-c-3x-hdmi-4k-60hz-hdr-hdcp-2-2-mst-p-288564.html>



Hub/Koncentrator 3-portowy USB Typ C/3x HDMI 4K/60Hz HDR HDCP 2.2 MST

Cena brutto	201,99 zł
Cena netto	164,22 zł
Numer katalogowy	AYASSAV00000001
Kod producenta	DS-45333
Kod EAN	4016032481751
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Złącza #2	HDMI Typ A Żeńska x3
Wymiary	dł. 26,3 x szer. 3,6 x wys. 1,15 cm
Waga	55
Gwarancja	24 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Rodzaj kabla	Adapter
Złącza #1	USB Typ C Męska
Pozostałe parametry	HDCP 2.2 i 1.4 Obsługa wideo HDR (High Dynamic Range) Obsługa MST (Multi Stream Transport) i SST (Single Stream Transport) Korpus: tworzywo ABS Temperatura robocza: 0-45° Zużycie prądu w trybie czuwania: ok. 1 W Wskazówki: Aby osiągnąć powyżej podan
Akcesoria w zestawie	skrócona instrukcja obsługi
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K

Opis produktu

Koncentrator MST do podłączenia maks. 3 zewnętrznych monitorów przez wyjście wideo w notebooku/komputerze umożliwia zwiększenie produktywności dzięki pracy z kilkoma ekranami. Wykorzystuje technologię Multi Stream Transport (funkcjonalność DisplayPort 1.2), która umożliwia przesyłanie kilku sygnałów AV za pomocą jednego kabla. Umożliwia to korzystanie z kilku monitorów podłączonych za pośrednictwem konfiguracji koncentratora MST. Koncentrator MST może rozdzielać różne strumienie wideo na trzy podłączone wyświetlacze. Zasadniczo obsługiwane są trzy tryby odtwarzania: Kopia lustrzana ekranu (1 sygnał powielany na 3 wyświetlaczach), rozszerzanie pulpitu (3 sygnały na 3 wyświetlaczach), rozdzielanie (1 sygnał rozdzielony na 3 wyświetlaczach).

- Obsługa DP 1.4 (tryb Alt) z maksymalnie 8,1 Gbps na kanał, maks. 32,4 Gbps na 4 kanałach
- Rozdzielczości 3 monitorów zewnętrznych - tryb MST: maks. 1 x 4K / 60 Hz + 2 x 4K / 30 Hz



-
- Rozdzielczości 2 monitorów zewnętrznych - tryb MST: maks. 2 x 4K / 60 Hz
 - Zasilanie przez złącze USB-C - BUS powered
 - Nie są potrzebne żadne sterowniki ani oprogramowanie konfiguracja odbywa się za pomocą ustawień wyświetlania w systemie operacyjnym Windows
 - Obsługa 3 trybów wyświetlania: Kopia lustrzana ekranu (1 sygnał powielany na 3 wyświetlaczach), rozszerzanie pulpitu (3 sygnały na 3 wyświetlaczach), rozdzielanie (1 sygnał rozdzielony na 3 wyświetlacze)
 - Obsługa kart graficznych firm AMD, Nvidia i Intel
 - Obsługa Windows OS (11, 10)