

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hub-przemyslowy-10-portowy-usb-3-2-gen1-5gbit-s-10x-usb-a-host-usb-b-obudowa-metalowa-ip30-szyna-din-zasilanie-12v-dc-7-30v-esd>



HUB przemysłowy 10-portowy USB 3.2 Gen1 5Gbit/s, 10x USB-A, host USB-B, obudowa metalowa IP30 szyna DIN, zasilanie 12V DC / 7-30V, ESD

Cena brutto	488,99 zł
Cena netto	397,55 zł
Numer katalogowy	NUASSUS10000003
Kod producenta	DA-70262
Kod EAN	4016032510383
Pozostałe parametry	Złącza: 10 portów USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych 1x złącze USB-B do podłączenia do systemu hosta 1x gniazdo DC do zasilania (20 V) 1x listwa zaciskowa do alternatywnego zasilania (7 V-30 V) Zestaw do montażu na ścianie/stol
Długość przewodu	100
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Sieciowe
Gwarancja	24 mc.
Standard USB	USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1
Rodzaj (hub USB)	Aktywny
Porty (koncentratory USB)	10 x USB Type A Żeńska
Liczba portów	10
Waga	230
Akcesoria w zestawie	1x przemysłowy hub USB 3.2 Gen 1, 10-portowy 1x kabel połączeniowy USB-B USB-A 1x zasilacz (20 V/3 A) 1 x 2-pinowa listwa zaciskowa 1 x szyna DIN: 10 cm 1x zestaw do montażu na ścianie 1 szt. QIG
Wymiary	dł. 177 x szer. 68 x wys. 28 mm

Opis produktu

Maksymalna różnorodność podłączeń dla instalacji przemysłowych wiele urządzeń, stabilne i bezpieczne rozwiązanie

10-portowy hub przemysłowy USB 3.2 Gen 1 został zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych i automatyzacyjnych i umożliwia niezawodną pracę nawet dziesięciu urządzeń USB jednocześnie. Dzięki prędkości transmisji sięgającej 5 Gbit/s hub ten idealnie nadaje się do zastosowań wymagających dużego przepływu danych, na przykład w technice sterowania, pomiarowej, kamerowej lub wbudowanej. Dzięki elastycznemu zasilaniu hub może być zasilany zarówno przez klasyczne złącze DC, jak i alternatywnie przez 2-pinowy blok zacisków. Rozszerzony zakres napięcia wejściowego od 7 V do 30 V ułatwia integrację z różnorodnymi instalacjami przemysłowymi i istniejącymi systemami zasilania. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia wysoką stabilność mechaniczną i została zaprojektowana specjalnie z myślą o długotrwałym użytkowaniu w profesjonalnych środowiskach. Wskaźniki LED umożliwiają szybką kontrolę stanu pracy i połączeń oraz ułatwiają monitorowanie podczas pracy. Aby zapewnić stabilną i bezpieczną pracę, hub posiada szeroki zakres funkcji zabezpieczających. Zintegrowane obwody zabezpieczające przed przetężeniem, zwarcieniem, przepięciem i niedonapieniem niezawodnie chronią zarówno samo urządzenie, jak i podłączone komponenty przed uszkodzeniami. Dodatkowo zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), przepięciami, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją zwiększają bezpieczeństwo pracy nawet w trudnych warunkach. Zintegrowana technologia łagodnego rozruchu (Soft-Start) redukuje szczytowe prądy rozruchowe i przyczynia się do długotrwałej ochrony sprzętu. Aby ułatwić instalację, hub jest dostarczany wraz z zestawem do montażu ściennego/stołowego oraz na szynie DIN. Dzięki temu urządzenie można elastycznie stosować w szafach sterowniczych, na stanowiskach pracy przemysłowych lub w instalacjach automatyki. Obsługa aktualnych wersji systemów Windows, macOS, ChromeOS i Linux umożliwia ponadto szybkie uruchomienie w najróżniejszych środowiskach systemowych.

- 10 portów USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych
- Wbudowane wejście prądu stałego i listwa zaciskowa zapewniająca elastyczne zasilanie
- 1x złącze USB-B do podłączenia do systemu hosta
- Solidna metalowa obudowa o stopniu ochrony IP30 do zastosowań przemysłowych
- Liczne wbudowane funkcje zabezpieczające zapewniające płynne działanie
- W zestawie elementy do montażu na ścianie/stole oraz na szynie DIN, umożliwiające elastyczny montaż
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i przepięciami zapewniająca większą stabilność w przypadku skoków napięcia
- Konstrukcja przystosowana do warunków przemysłowych, zapewniająca nieprzerwaną pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- Wskaźniki LED stanu zasilania i połączenia - wszystko na pierwszy rzut oka