Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hub-przemyslowy-4-portowy-usb-3-2-gen1-5gbit-s-4x-usb-a-host-usb-b-obudowa-metalowa-ip30-szyna-d-p-415146.html



HUB przemysłowy 4-portowy USB 3.2 Gen1 5Gbit/s, 4x USB-A, host USB-B, obudowa metalowa IP30, szyna DIN, zasilanie 12V DC / 7-30V, ESD

Cena brutto	**242,99 zł**
Cena netto	**197,55 zł**
Numer katalogowy	**NUASSUS4P000020**
Kod producenta	**DA-70260**
Kod EAN	**4016032510369**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Sieciowe**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB	**USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1**
Rodzaj (hub USB)	**Aktywny**
Porty (koncentratory USB)	**4 x USB Type A Żeńska**
Liczba portów	**4**
Waga	**128**
Akcesoria w zestawie	**1x Hub przemysłowy USB 3.2 Gen 1, 4-portowy 1x kabel połączeniowy USB-B - USB-A 1x zasilacz (12V/2A) 1 x 2-pinowa listwa zaciskowa 1 x szyna DIN: 10 cm 1x zestaw do montażu na ścianie 1x QIG**
Wymiary	**L 104 x W 68 x H 28 mm**
Pozostałe parametry	**Połączenia: 4 złącza USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych 1x port USB-B do połączenia z systemem hosta 1x gniazdo DC do zasilania (12V)1x listwa zaciskowa dla alternatywnego źródła zasilania (7V-30V) Zestaw do montażu na ścianie/st**
Długość przewodu	**100**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Niezawodne rozszerzenie USB dla środowisk przemysłowych - solidne, stabilne i łatwe w integracji.

Hub przemysłowy USB 3.2 Gen 1, 4-portowy dodaje do systemów przemysłowych cztery wysokowydajne porty USB-A o szybkości transferu danych do 5 Gbit/s. Dzięki temu hub idealnie nadaje się do podłączania urządzeń peryferyjnych, czujników, kamer lub zewnętrznych nośników pamięci w zastosowaniach przemysłowych, automatyzacji i wbudowanych. W celu zapewnienia elastycznej integracji, hub posiada dwie opcje zasilania: klasyczne połączenie 12V DC oraz dodatkowy 2-pinowy blok zacisków z rozszerzonym zakresem napięcia wejściowego od 7V do 30V. Pozwala to na łatwą integrację urządzenia z różnymi przemysłowymi koncepcjami zasilania. Solidna aluminiowa obudowa zapewnia wysoką stabilność i jest specjalnie zaprojektowana do długotrwałego użytkowania w profesjonalnych środowiskach. Ponadto, dostarczony zestaw do montażu na ścianie/stole i szynie DIN umożliwia wszechstronne opcje instalacji w szafach sterowniczych, zakładach produkcyjnych lub przemysłowych obszarach roboczych. Aby zapewnić niezawodne działanie, koncentrator posiada rozbudowane mechanizmy zabezpieczające. Obejmują one zabezpieczenie podnapięciowe, przepięciowe, nadprądowe i zwarciowe, a także zabezpieczenie przed przegrzaniem i odwrotną polaryzacją. Ponadto ochrona ESD do 8 kV wyładowań stykowych i 15 kV wyładowań powietrznych chroni podłączone urządzenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Zintegrowana funkcja łagodnego rozruchu zmniejsza szczytowe wartości prądu rozruchowego i wydłuża żywotność sprzętu.

- 4 złącza USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych
- Zintegrowane wejście zasilania DC i blok zacisków do elastycznego zasilania
- 1x port USB-B do połączenia z systemem hosta
- Wytrzymała metalowa obudowa IP30 do zastosowań przemysłowych
- Liczne zintegrowane funkcje ochronne zapewniają płynną pracę
- Zawiera zestaw do montażu na ścianie/stole i szynie DIN dla elastycznej instalacji
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i przepięciami zapewniająca większą stabilność podczas skoków napięcia
- Przemysłowa konstrukcja zapewniająca ciągłą pracę 24/7
- Wskaźniki LED stanu zasilania i połączenia na pierwszy rzut oka