Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hub-przemyslowy-7-portowy-usb-3-2-gen1-5gbit-s-7x-usb-a-host-usb-b-obudowa-metalowa-ip30-szyna-d-p-415149.html



HUB przemysłowy 7-portowy USB 3.2 Gen1 5Gbit/s, 7x USB-A, host USB-B, obudowa metalowa IP30, szyna DIN, zasilanie 12V DC / 7-30V, ESD

Cena brutto	**405,00 zł**
Cena netto	**329,26 zł**
Numer katalogowy	**NUASSUS7P000008**
Kod producenta	**DA-70261**
Kod EAN	**4016032510376**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Sieciowe**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB	**USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1**
Rodzaj (hub USB)	**Aktywny**
Porty (koncentratory USB)	**7 x USB Type A Żeńska**
Liczba portów	**7**
Waga	**180**
Akcesoria w zestawie	**1x Hub przemysłowy USB 3.2 Gen 1, 7 portów 1x kabel połączeniowy USB-B - USB-A 1x zasilacz (12V/4A) 1 x 2-pinowa listwa zaciskowa 1 x szyna DIN: 10 cm 1x zestaw do montażu na ścianie 1x QIG**
Wymiary	**L 141 x W 68 x H 28 mm**
Pozostałe parametry	**Połączenia: 7 portów USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych 1x port USB-B do połączenia z systemem hosta 1x gniazdo DC do zasilania (12V) 1x listwa zaciskowa dla alternatywnego zasilania (7V-30V) Zestaw do montażu na ścianie/stole i**
Długość przewodu	**100**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Więcej połączeń dla maksymalnej elastyczności w zastosowaniach przemysłowych - solidne, niezawodne i wydajne.

7-portowy koncentrator przemysłowy USB 3.2 Gen 1 został opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych i automatyzacji oraz rozbudowie systemów o siedem portów USB-A o szybkości transferu do 5 Gbit/s. Pozwala to na niezawodne podłączenie szerokiej gamy urządzeń USB, takich jak czujniki, kamery, urządzenia wejściowe, nośniki pamięci lub komponenty sterujące. Koncentrator obsługuje dwie różne opcje zasilania, zapewniając wysoką elastyczność integracji. Oprócz klasycznego połączenia 12V DC, dostępny jest również 2-pinowy blok zacisków z rozszerzonym zakresem napięcia wejściowego od 7V do 30V. Sprawia to, że urządzenie jest idealne do stosowania w szerokim zakresie przemysłowych koncepcji zasilania. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia stabilną i trwałą konstrukcję w codziennym użytkowaniu. Ponadto zintegrowane wskaźniki stanu LED zapewniają szybki przegląd stanu pracy i połączenia systemu. Koncentrator posiada rozbudowane mechanizmy zabezpieczające zapewniające niezawodną pracę ciągłą. Zintegrowane obwody zabezpieczające przed podnapięciem, przepięciem, przetężeniem i zwarciem przyczyniają się do bezpieczeństwa pracy i chronią zarówno samo urządzenie, jak i podłączone do niego komponenty. Ponadto ochrona przed przegrzaniem, odwrotną polaryzacją, ESD i przepięciami zwiększa odporność na wpływy zewnętrzne i skoki napięcia elektrycznego. Zintegrowana funkcja łagodnego rozruchu redukuje szczytowe wartości prądu rozruchowego i wspiera długoterminową stabilność sprzętu. Aby ułatwić integrację w środowiskach przemysłowych, koncentrator jest dostarczany z zestawem do montażu na ścianie/stole i szynie DIN. Pozwala to na elastyczną instalację urządzenia w szafach sterowniczych, zakładach produkcyjnych lub przemysłowych stacjach roboczych. Ponadto hub obsługuje aktualne wersje systemów Windows, macOS, ChromeOS i Linux i umożliwia szybkie uruchomienie bez skomplikowanej konfiguracji.

- 7 portów USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych
- Zintegrowane wejście zasilania DC i blok zacisków do elastycznego zasilania
- 1x port USB-B do połączenia z systemem hosta
- Wytrzymała metalowa obudowa IP30 do zastosowań przemysłowych
- Liczne zintegrowane funkcje ochronne zapewniają płynną pracę
- Zawiera zestaw do montażu na ścianie/stole i szynie DIN dla elastycznej instalacji
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i przepięciami zapewniająca większą stabilność podczas skoków napięcia
- Konstrukcja klasy przemysłowej do ciągłej pracy 24/7
- Wskaźniki LED stanu zasilania i połączenia na pierwszy rzut oka